

Support GU10 IP65 pour collerette Split - BEPOS RT2020



IP65

Support pour source lumineuse GU10 - BEPOS RT2020 - IP65.

VERSION COUPE-FEU (RECOUVRABLE) : Perçage: 72-75 mm | Profondeur: 117 mm | Compatible avec toutes les collerettes Split.

VERSION NON COUPE-FEU (NON RECOUVRABLE) : Perçage: 70-72 mm | Profondeur: 32 mm | Compatible avec toutes les collerettes Split.

Les plus du produit :

- Normes BEPOS & RT2020 (BBC & RT2012) ;
- Adapté aux sources lumineuses à culot GU10 ;
- Version coupe-feu disponible.

Ce support permet le remplacement rapide et facile (sans démontage) des sources LED GU10. Pour une durée de vie accrue, choisissez les sources LED Spark (Attention les sources LED Spark ne sont pas compatibles avec la version coupe-feu).

Pour accompagner ce spot, [optez pour une source LED GU10 ou Spark en cliquant ici](#).

Garantie : 5 ans.



Informations complémentaires :

Support GU10 normes BEPOS & RT2020

Grâce au label **BEPOS**, à la norme **RT2020** (isolation et échanges thermiques) et à sa cloche de protection, ce support est 100% étanche à l'air, bloquant ainsi ce flux entre le faux plafond et la pièce de vie.

Douille pour culot GU10 en céramique incluse avec un câble gainé 230 Volts - Classe 2.

Version coupe-feu incluant une protection thermique, assurée entre l'isolant et le support.

MODÈLES DISPONIBLES :

| Options | Référence |
|------------------------------|------------------|
| Coupe-feu (recouvrable): Oui | SPL-GU10-IP65-FR |
| Coupe-feu (recouvrable): Non | SPL-MR16-IP65 |

CARACTÉRISTIQUES :

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Indice de Protection | IP65 |
| Puissance max | 10 |
| Longueur (en mm) | 84 mm |
| Largeur (en mm) | 84 mm |
| Poids net (en kg) | 0.170 kg |
| Conformité | BBC-RT2012-CE-RoHS |
| Matière / Finition | Acier + Aluminium + Verre |
| Contenu de la boîte | Support pour spot MR16 + collerette |
| Type de culot | GU10 |
| Forme | Rond |
| Relief | flat |
| Couleur | Or |
| Espace minimum au dessus du spot | 5 cm |
| Garantie | 5 ans |