


## Ruban LED alimentaire IP65 2835 - Spécial Boulangerie & Pâtisserie - 9,6W/m - 120 LED/m - 5m



9.6 W IP65 Dimmable 24V

**Bandeau LED spécial Boulangerie & Pâtisserie, 5 mètres.** Ruban étanche IP65.

Puissance de 9,6W/m avec 120LED/m. LED 2835 - 24V.

- Lumière spécifique pour faire ressortir la couleur naturelle de vos pains et viennoiseries ;
- Bandeau LED de qualité supérieur (IRC = 91) ;
- Augmente votre image de marque et l'attractivité de votre commerce ;
- Équipé d'un puissant adhésif (3M®).

Développé spécifiquement pour les boulangers et les pâtisseries qui souhaitent proposer leurs produits dans les meilleures conditions, ce ruban LED fera briller le côté croquant de vos pains et viennoiseries. Livré avec embouts de protection, clips de fixations et vis.

Garantie : 5 ans.

### Informations complémentaires :

#### Une lumière qui restitue toute la profondeur des couleurs de vos produits.

Ce ruban LED alimentaire "**boulangerie & pâtisserie**" restitue au mieux la couleur dorée du pain. Des années de recherches pour arriver à ce résultat fabuleux, parfaitement adapté pour votre établissement et vos produits.

Son spectre colorimétrique spécifique a un rendu des couleurs maximum sur les teintes jaunes-orangés ce qui se traduira par un aspect de vos produits plus frais et coloré.

Sa puissance lumineuse de 9,2W par mètre est toute indiquée pour les étages rapprochés de vos vitrines. Pour lisser la diffusion de la lumière et obtenir un effet néon en éclairage direct, nous vous conseillons d'intégrer votre ruban dans un profilé pour ruban LED au diffuseur givré.

De plus, les éclairages LED n'émettent que très peu de chaleur et aucuns rayons UV pouvant altérer la durée de vie, le goût, et la couleur de vos produits. Ils seront donc mieux conservés et valorisés qu'avec un éclairage traditionnel.

La grande durée de vie de nos lumières LED (50 000 heures, soit presque 6 ans de lumière 24h/24) et leur faible consommation d'électricité réduisent les postes "éclairage" et "réfrigération" de votre consommation d'énergie.

#### Augmenter votre chiffre d'affaire grâce à nos rubans LED alimentaires

Les modèles de ruban alimentaire sont disponibles pour différentes professions :

- Fleurs, fruits & légumes ;
- Boucherie & charcuterie ;
- Fromagerie ;
- Produits de la mer.

Une lumière adaptée à votre produit se traduira par des ventes plus rapides, une rotation des stocks fréquente et un bénéfice plus élevé.

Grâce à un indice de protection IP65, ce modèle est protégé contre les projections d'eau et la poussière, ainsi, il sera parfaitement protégé pour une installation au sein de vos vitrines.

### Conseils

Chaque ruban LED est équipé d'un puissant adhésif (3M©) afin de la faire adhérer parfaitement sur une surface plate de type profilé LED.


Aussi, chaque ruban est pré-câblé des deux côtés avec un câble de 30cm.

Pour le bon fonctionnement de votre ruban, il convient d'opter pour une alimentation 24V (non fournie).

Si vous souhaitez faire varier l'intensité lumineuse de votre ruban pour bénéficier d'une ambiance plus tamisée par exemple, vous pouvez intégrer un contrôleur pour ruban LED mono à votre installation. Plus d'info sur les différentes possibilités de branchements.


La roulette Tooly permet le montage rapide, facile et sans abîmer le ruban LED dans les profilés sur toute la surface.

### Branchement d'un ruban LED monocolore en direct :



### Branchement d'un ruban LED monocolore avec variation d'intensité lumineuse par télécommande radio :

Ce kit télécommande vous permet de créer des ambiances en faisant varier l'intensité lumineuse de vos rubans LED monocolores.



**Découvrez d'autres schémas & aides au branchement des rubans LED en cliquant ici.**

**Découvrez comment appairer un contrôleur et une télécommande avec un ruban LED monocouleur ou CCT**



## MODÈLES DISPONIBLES :

### Options

Température de couleur:  $\pm 1800\text{K}$  : Blanc extra chaud , Nombre de LED/mètre: 120 LED/m, Indice de Protection: IP65, Puissance (en Watts/mètre): 9.6 W/m

### Référence

ST-2835F-120-65-24V-G+

## CARACTÉRISTIQUES :

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Puissance (en Watts)               | 9.6 /m                 |
| Tension                            | 24V DC                 |
| Indice de Protection               | IP65                   |
| Dimmable (variation de la lumière) | Dimmable               |
| Type de LED                        | 2835                   |
| Flux lumineux (lumens) - Blanc     | 420 lm                 |
| Température de couleur - Ambré     | 2400                   |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | 91                     |
| Hauteur de ruban (en mm)           | 2 mm                   |
| Largeur de ruban (en mm)           | 9 mm                   |
| Longueur du câble                  | 30 cm                  |
| Longueur (en mm)                   | 5000 mm                |
| Conformité                         | CE-RoHS                |
| Durée de vie (en heures)           | 50000 h                |
| Fabricant de la LED                | Sanan                  |
| Alimentation électrique            | 24V                    |
| Couleur du ruban                   | Blanc                  |
| Découpable tous les (en cm)        | 5 cm                   |
| Type de fixation                   | Adhésif double face    |
| Pour couleurs de ruban             | 1 couleur (monochrome) |
| Garantie                           | 5 ans                  |