

Applique LED murale double sens + anneaux - 12W - 230V - Blanc - STORM 6+6

**12 W****IP54****80°****Classe F**

Applique murale LED double sens avec anneaux - Cylindrique - Étanche IP54 - Angle de diffusion : 2 x 80° - Dimensions : 13,5 cm x 14,5 cm- Prêt à brancher (direct 230V).

- Un superbe design grâce aux anneaux latéraux ;
- Idéal pour une façade ou un balisage d'entrée ;
- Également disponible en anthracite.

Cette applique LED décorative et puissante peut être placée en façade, elle mettra en valeur bâtiments et maisons individuelle tout en apportant un éclairage confortable et sécuritaire.

Garantie : 3 ans.



Informations complémentaires :

Applique LED murale étanche up & down

Cette applique LED trouvera parfaitement sa place en extérieur grâce à son indice de protection IP54 (résistance aux projections d'eau). Elle bénéficie d'un très beau rendu avec ses anneaux latéraux qui la différencie de la majorité des appliques sur le marché. Deux LEDs de 6W chacune permettent d'obtenir un éclairage uniforme et puissant dans les deux directions (haut et bas).

Illuminez votre façade avec style grâce à notre gamme d'appliques à LED UP & DOWN (double diffusion à la fois vers le haut et vers le bas).

Contenu du colis :

- Une applique ;
- Un kit de visserie + cheville maçonnerie.



MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Température de couleur: ±4000K : Blanc jour	STRM-B-6+6-230V-DW
Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud	STRM-B-6+6-230V-WW

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	12 W
Tension	230V AC
Indice de Protection	IP54
Angle de diffusion (en degré)	80°
Remplacement de la source lumineuse	oui par un professionnel
Classe énergétique 2023	F
Flux lumineux (lumens) - Blanc lumière du jour	1008 lm
Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud	873 lm
Température de couleur - Blanc jour	3900 K
Température de couleur - Blanc chaud	2900 K
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc jour	95
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud	93
Longueur (en mm)	125 mm
Largeur (en mm)	135 mm
Hauteur (en mm)	145 mm
Classe électrique	I
Conformité	CE-RoHS
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	50000 h
Matière / Finition	Aluminium laqué blanc
Remplacement du transformateur	oui
Garantie	3 ans