

## Projecteur LED couleur - 20W - 230V - Gris - TITAN 20

**20 W****IP65****120°****Non dimmable****230V**

**Projecteur LED couleur 20W.** En aluminium laqué gris.

Diffusion à 120° - Étanche, usage extérieur IP65 - Alimentation 230V.

- Éclairage puissant et décoratif ;
- Couleurs profondes des LED Bridgelux © ;
- Protégé contre la poussière et les jets d'eau.

Grâce à sa LED de couleur, ce projecteur est idéal pour un usage décoratif, en période de fêtes ou toute autre occasion. Vous pouvez également créer une ambiance originale en éclairant votre extérieur avec une lumière bleue, rouge, verte, jaune ou fushia.

Garantie : 5 ans.



### Informations complémentaires :

Vous recherchez un projecteur économique vous permettant de délivrer une couleur puissante de votre choix ? Ces projecteurs mono-chromes sont idéaux pour tout éclairage décoratif. Ainsi, vous pouvez éclairer vos façades pour un joli rendu lumineux, mais également des bâtiments publics ou pour un lieu de fête (discothèque, bar, salle des fêtes, etc.).

Avec un indice de protection IP65, ce projecteur LED est protégé contre les intrusions de poussière et contre les projections d'eau. Ainsi, vous pouvez parfaitement l'installer en extérieur où il ne craindra pas la pluie.

Résistant, ce projecteur supporte les vibrations et les coups légers.

Ce modèle de projecteur LED monochrome est disponible en d'autres puissances : 10, 30 ou 50 watts.



MODÈLES DISPONIBLES : :

| Options                                                                        | Référence   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Température de couleur: Bleu, Finition: Aluminium, Puissance (en Watts): 20 W  | FL-120-20-B |
| Température de couleur: Jaune, Finition: Aluminium, Puissance (en Watts): 20 W | FL-120-20-J |

CARACTÉRISTIQUES :

|                                       |                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puissance (en Watts)                  | 20 W                                                                                                                                             |
| Tension                               | 230V AC                                                                                                                                          |
| Indice de Protection                  | IP65                                                                                                                                             |
| Angle de diffusion (en degré)         | 120°                                                                                                                                             |
| Dimmable (variation de la lumière)    | Non dimmable                                                                                                                                     |
| Température de lumière / long. d'onde | 3000-3500K (Blanc chaud) / 5500-6500K (Blanc pur) / 450-500nm(Bleu) / 625-720nm(Rouge) / 515-570nm(Vert) / 570-625nm(Jaune) / 420-450nm(Fuchsia) |
| Indice de rendu des couleurs (IRC)    | 80                                                                                                                                               |
| Longueur du câble                     | 140 cm                                                                                                                                           |
| Largeur (en mm)                       | 180 mm                                                                                                                                           |
| Profondeur (en mm)                    | 115 mm                                                                                                                                           |
| Hauteur (en mm)                       | 140 mm                                                                                                                                           |
| Angle d'orientation (en degré)        | +/-360°                                                                                                                                          |
| Poids net (en kg)                     | 1.500 kg                                                                                                                                         |
| Conformité                            | CE-RoHS                                                                                                                                          |
| Durée de vie (en heures)              | 50000 h                                                                                                                                          |
| Matière / Finition                    | corps aluminium laqué gris + verre + visserie inox                                                                                               |
| Fabricant de la LED                   | Bridgelux (USA)                                                                                                                                  |
| Alimentation électrique               | 230V AC 50/60Hz                                                                                                                                  |
| Intensité lumineuse max               | 1800 lumens                                                                                                                                      |
| Hauteur totale avec support (en mm)   | 140 mm                                                                                                                                           |
| Garantie                              | 5 ans                                                                                                                                            |