

Guirlande guinguette 10 mètres + 10 ampoules LED au choix



IP65



360°



Non dimmable

Guirlande Guinguette pour ampoules LED à filament E27 - 10m - 230V - 10 Ampoules fournies.

Réalisez une ambiance chaleureuse et cocooning en extérieur comme en intérieur.

Que ce soit pour éclairer une **terrasse de restaurant**, une **terrasse de jardin**, ou bien même l'intérieur de votre établissement, salon, centre commercial, place de village... Cette guirlande guinguette sera parfaite.

Les plus du produit :

- **Étanche (IP65)** : parfait pour l'extérieur ;
- Montage en cascade à volonté (dans la limite de 200 mètres et 500 watts) ;
- Prêt à brancher ;
- **Ampoules LED fournies.**



Cette guirlande est équipée d'une fiche femelle étanche standard à son extrémité afin de pouvoir prolonger la longueur de votre luminaire à volonté!

Ampoule LED à filament - Format "mini"- E27 - 1W - Non-dimmable.

Grâce à son culot standard E27, nos ampoules LED à filament se placeront sur tous vos luminaires - Angle de diffusion : 360° - 230V - Eclairage LED : 1W - Teinte : Ambrée 2200K ou Blanc chaud 2800K ou Blanc neutre 4000K - IRC > 80.

Dimensions : d 45mm * H 85mm.

- Basse consommation;
- 3 Teinte au choix ;
- Petite taille ;



Garantie : 2 ans.

Informations complémentaires :

GUIRLANDE D'EXTÉRIEUR QUALITÉ PROFESSIONNELLE POUR AMPOULE LED FILAMENT

Nos LED, la référence des professionnels !

Nos guirlandes LED ont l'avantage de pouvoir s'accrocher très facilement (grâce aux attaches spéciales au dessus de chaque douille) sur de nombreuses surfaces. De plus, elles sont protégées (IP65) et peuvent se placer dehors afin de réaliser une ambiance moderne et lounge dans votre jardin, sur votre terrasse, plage privée, restaurant, mais également en intérieur pour éclairer ou décorer un salon, une pièce spéciale, l'intérieur d'un



restaurant...

Personnalisez votre luminaire à volonté en ajoutant d'autres guirlandes dans la continuité de la première, comme une rallonge. La puissance maximum admissible est de 500 Watts.

Afin d'assurer l'étanchéité de l'ensemble, la fiche Femelle (IP44) doit alors être positionnée au dessus de la fiche mâle afin que l'écoulement de la pluie ne puisse pénétrer dans la prise.

AMBIANCE GUINGUETTE LUMINEUSE

Effet garanti grâce au mix de la technologie LED et des ampoules à filament d'époque et nos guirlandes dédiées. Surprenant vos amis, vos clients, votre famille, et réaliser de superbes ambiance très facilement : La guirlande se branche directement sur une prise 230V !

Réduisez vos factures et votre consommation par 10 comparé à une installation avec spots ou ampoules traditionnelles.

Nos ampoules à filament sont issues de la dernière technologie LED qui permet une économie d'énergie incroyable et une durée de vie allant jusqu'à 25.000 heures.



Nos guirlandes guinguettes fonctionnent avec des ampoules LED traditionnelles (culot E27) permettant un **remplacement rapide** de votre source lumineuse.

Cette guirlande guinguette de 20 mètres à une longueur de câble de 1 mètre entre la prise d'alimentation et la première ampoule.

Si vous souhaitez une plus grande distance entre votre prise d'alimentation et votre première ampoule, choisissez plutôt 4 guirlandes de 5 mètres LED. En effet, nos modèles de guirlande en 5 mètres vous offrent le choix de la taille du câble d'alimentation : 50cm, 250cm ou 500cm. Découvrez nos autres **guirlandes (5m, 10m ou 20m)**, vendues seules ou en pack !

Contenu du colis :

- Guirlande à ampoules E27
- 10 ampoules E27 - 1 W

Nous vous proposons **une gamme d'ampoules LED à filament** au travers sa collection Vintage. Cette source lumineuse est parfaite pour vos éclairages d'ambiance (guirlande, lampe...).

MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud	STR-10-10-E27-WW-X10-P
Température de couleur: ±4000K : Blanc jour	STR-10-10-E27-DW-X10-P
Température de couleur: Ambré	STR-10-10-E27-A-X10-P

CARACTÉRISTIQUES :

Tension	230V AC
Indice de Protection	IP65
Angle de diffusion (en degré)	360°
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Puissance max	500
Classe électrique	I
Matière / Finition	PVC
Type de culot	E27
Section du conducteur	0.75²
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	2 ans