

# Télécommande tactile RGB+CCT murale et portative - MiBoxer S2 - Noir

1874



IP20      3V



**Télécommande tactile pour variation de ruban LED RGB, RGB+Blanc ou RGB+CCT (CCT : température de couleur réglable de blanc chaud à blanc froid).**

Couleur : Noir ([existe aussi en blanc](#)) - un choix de 16 millions de couleurs - Fonctionne avec 2 piles AAA (non fournies, disponibles en cliquant ici) - 70mm x 70mm x 24mm - MiBoxer S2.

Les plus du produit :

- Télécommande magnétique sur support mural ;
- Longue portée de 30 mètres ;
- Permet de piloter un ou plusieurs [contrôleur\(s\)](#) RGB, RGB+Blanc ou RGB+CCT.



Cette télécommande est idéale pour créer des ambiances en jouant sur l'intensité lumineuse ou sur les couleurs de votre [ruban LED](#).

Découvrez également les nouvelles télécommandes 4 zones murales et portatives S1W+ CCT et S2W+ RGB + CTT.

Garantie : 3 ans.

## Informations complémentaires :

Très pratique, la télécommande MiBoxer S2 permet de gérer votre éclairage dans un rayon de 30 mètres sans passer de fils électriques ni faire de trou dans le mur ! Elle se positionne sur son support mural magnétique lorsque vous ne l'utilisez pas. Vous pouvez également l'utiliser comme interrupteur mural.

Grâce à la fonction variateur, réglez l'intensité lumineuse de tous [rubans LED](#) selon l'ambiance recherchée ! Cette télécommande RGB+Blanc permet également de modifier la couleur des [rubans RGB](#).

Pour créer différentes zones lumineuses au sein de votre intérieur, optez pour plusieurs [contrôleurs](#) et [télécommandes](#) MiBoxer ou bien choisissez parmi nos télécommandes [4 zones](#) ou [8 zones](#).

Découvrez [le modèle MiBoxer S2 en blanc](#) ainsi que le reste de notre [gamme d'accessoires de commande pour ruban LED](#).

Fonctionne avec 2 piles AAA (non fournies, disponibles en cliquant ici)

## Compatibilité:



La télécommande MiBoxer S2 permet de faire varier tous types de **rubans LED** : monocouleur, CCT, RGB, RGB+Blanc et RGB+CCT. Compatible avec une large gamme de **contrôleurs**, parmi lesquels :

- les contrôleurs RGB : **FUT037** et **FUT043**
- les contrôleurs RGB+Blanc : **FUT038** et **FUT044**
- le contrôleur RGB+CCT : **MiBoxer LS2**
- le contrôleur Wi-Fi RGB+CCT : **MiBoxer WL5**

#### **Aide au branchement:**

Afin de faciliter la conception de vos projets en ruban LED, LED a créé **une page complètement dédiée aux différents types de branchements possible, disponible en cliquant ici.** D'autres configurations sont possibles, n'hésitez pas à nous soumettre vos besoins **par email.**

#### **Procédure d'appairage:**

- 1) Éteignez le ruban LED pendant au moins 10 secondes puis rallumez-le.
- 2) Appuyez 3 fois sur le bouton "ON" pendant les 3 premières secondes d'allumage du ruban via **le contrôleur.**
- 3) Le ruban clignote lentement 3 fois pour indiquer la réussite de l'appairage.

#### **Procédure de dissociation:**

- 1) Éteignez le ruban LED pendant au moins 10 secondes puis rallumez-le.
- 2) Appuyez 5 fois sur le bouton "ON" pendant les 3 premières secondes d'allumage du ruban via **le contrôleur.**
- 3) Le ruban clignote rapidement 10 fois pour indiquer la réussite de la dissociation.

#### **Découvrez comment appairer un contrôleur et une télécommande avec un ruban LED RGB**

## 2.4GHz Télécommande (RGB+CCT)

Simplifiez votre vie

Gestion intelligente de vos LED

Nouveau




### Deux couleurs au choix

Choisissez votre télécommande selon votre style d'intérieur.



### 2.4GHz Transmission sans fil

Contrôlez votre éclairage jusqu'à 30m



### Support magnétique = installation rapide

Un support magnétique puissant permettant d'enlever et de remettre en place la télécommande facilement



## CARACTÉRISTIQUES :

Indice de Protection	IP20
Diamètre (en mm)	70 mm
Poids net (en kg)	0.07 kg
Conformité	CE - RoHS - UKCA
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Matière / Finition	Noir
Alimentation électrique	3V (2 piles AAA non fournies)
Température de fonctionnement	-10°C / +40°C
Hauteur totale avec support (en mm)	24 mm
Type de fixation	Support magnétique et double face
Transmission	radio (2.4 GHz)
Portée d'émission ou réception	~30m
Pour couleurs de ruban	3, 4, ou 5 couleurs (RGB, RGB+W ou RGB-CTT)
Forme	Rond
Garantie	3 ans