


## Ruban LED Mono couleur - 7,2W/m - IP65 - 30 LED/m - 5050 - 5m - 24V

**72 W****IP65****Dimmable****24V**

**Bande lumineuse à LED de couleur, rouleau de 5m.** Monochrome.  
IP65 - Epistar 5050 - 7,2W/m avec 30 LED/m - 24V.

- Qualité professionnelle ;
- Longue durée de vie ;
- Économie d'électricité.

Avec une intensité lumineuse modérée (7,2 W/m), ce ruban LED mono couleur trouvera facilement sa place dans toutes les pièces de votre maison mais aussi dans votre commerce. Osez l'originalité avec ce ruban à LED en le plaçant par exemple le long des marches d'escalier, sous les éléments d'une cuisine, une vitrine, etc.

Garantie : 5 ans.

### Informations complémentaires :

Avec 30 LED/m et une puissance linéaire de 7,2 Watts par mètre, ce ruban permet de réaliser des éclairages de puissance moyenne : éclairage de plan de travail, dressing, placard, marches d'escalier, etc.

Les rubans LED se distinguent tout particulièrement par leur qualité exceptionnelle. Nos rubans ne génèrent aucun service après-vente (hors installation inappropriée aux caractéristiques). Avec une durée de vie d'environ 50 000 heures, ces rubans LED sont dotés d'une longévité exceptionnelle qui réduisent considérablement les coûts de maintenance.

Grâce à un revêtement anti-UV en silicone sur la partie supérieure, ce modèle est catégorisé IP65. Ainsi, il est résistant aux projections d'eau exceptionnelles. Pour une éclairage immergeable, optez plutôt pour un indice de protection IP68.

Installez facilement votre ruban grâce à son puissant adhésif (3M®). Le ruban étant sécable, vous pouvez ajuster la longueur comme il vous convient. Une **alimentation de 24** volts est indispensable au fonctionnement du ruban. Pour une finition soignée, nous vous conseillons d'installer votre ruban dans un **profilé**.

La **roulette Tooly** permet le montage rapide, facile et sans abîmer le ruban LED dans les profilés sur toute la surface.

## MODÈLES DISPONIBLES :

### Options

Température de couleur: Vert, Nombre de LED/mètre: 30 LED/m,  
Indice de Protection: IP65, Puissance (en Watts/mètre): 7.2 W/m

### Référence

ST-5050-30-65-24V-G

## CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	7,2 /m
Tension	24V DC
Indice de Protection	IP65
Dimmable (variation de la lumière)	Dimmable
Type de LED	5050
Température de lumière / long. d'onde	680nm (Rouge) / 540nm (Vert) / 480 nm (Bleu) / 570nm (Jaune)
Hauteur de ruban (en mm)	4 mm
Largeur de ruban (en mm)	10 mm
Longueur du câble	30 cm
Longueur (en mm)	5000 mm
Largeur (en mm)	10 mm
Poids net (en kg)	0.220 kg
Conformité	CE-RoHS
Durée de vie (en heures)	50000 h
Matière / Finition	Cuivre class 6, Circuit imprimé double couche 70 µm
Fabricant de la LED	Epistar
Alimentation électrique	24V
Couleur du ruban	Blanc
Découpable tous les (en cm)	16,7 cm
Type de fixation	Adhésif double face
Pour couleurs de ruban	1 couleur (monochrome)
Garantie	5 ans