

Dalle LED Carrée encastrable - extra plate - Sunny 24W



24 W **IP44** **115** **Au choix**




Dalle LED Carrée encastrable ultra plate SUNNY 24W - Garantie 5 ans.
Côté : 30 cm - Profondeur : 2,5 cm - Indice de protection IP44 - 24W - Angle de diffusion 115° - 230V.

- Extra plate, idéale pour être encastrée dans les faux-plafonds ;
- Eclairage moderne et esthétique ;
- Lumière puissante et homogène avec son diffuseur opale.

Habillez vos faux-plafonds d'intérieur avec ces dalles Sunny. Elles peuvent être également installées dans les pièces d'eau et humides.

Garantie : 5 ans.



Informations complémentaires :

Apportez un éclairage puissant et moderne à votre intérieur

Découvrez notre gamme de dalles **encastrables extra plates** Sunny pour bénéficier d'un véritable puits de lumière !

Ces dalles s'encastrent facilement, même dans un faux-plafond peu profond, grâce à leur **faible épaisseur** de 2,5 cm.

Le convertisseur est fourni avec la dalle, permettant ainsi une **installation simplifiée**.

Les Sunny se déclinent en **différentes puissances lumineuses**, allant de 3 à 24 watts. Nous les proposons également en **forme ronde**.

Ce modèle est disponible en **version dimmable**, c'est-à-dire qu'il est possible de faire varier l'intensité lumineuse des dalles, au gré de vos envies.

Économiques et écologiques, les dalles LED vous feront réduire vos consommations électriques et vous impressionneront par leur durée de vie exceptionnelle de 50 000 heures environ !

Une dalle LED compatible avec les volumes 1 et 2 des salles de bains

La **dalle LED encastrable Sunny 24W** est alimentée en **Très Basse Tension de Sécurité (TBTS)** via un **driver en classe III**, fonctionnant en **68 V DC**. Son **indice de protection IP44** lui confère une bonne résistance aux projections d'eau, ce qui autorise son installation en **volume 1 et 2 des salles de bains**, conformément à la norme **NFC 15-100**.

Le **volume 1** couvre la zone située au-dessus de la baignoire ou de la douche jusqu'à 2,25 m de hauteur, tandis que le **volume 2** s'étend jusqu'à 60 cm autour de ces équipements. Dans ces zones, les exigences en matière de



sécurité électrique sont renforcées. Le **driver déporté** doit être placé **hors des volumes 0, 1 et 2**, dans un espace **ventilé et sécurisé**, garantissant une **installation fiable, conforme et durable**.

Idéale pour les environnements humides et les grands volumes à éclairer

La **dalle Sunny 24W** convient aussi parfaitement aux **pièces sèches** telles que les **bureaux, couloirs, cuisines ou locaux professionnels**. Sa **forte puissance**, sa **lumière homogène**, et sa **technologie en 68 V DC TBTS** en font une **solution d'éclairage encastré sécurisée, performante et polyvalente**, pour un usage aussi bien **résidentiel que tertiaire**.

MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Température de couleur: $\pm 3000\text{K}$: Blanc chaud, Variation de lumière: Non dimmable	SPN-24-WW
Température de couleur: $\pm 4000\text{K}$: Blanc jour , Variation de lumière: Non dimmable	SPN-24-DW
Température de couleur: $\pm 6000\text{K}$: Blanc pur, Variation de lumière: Non dimmable	SPN-24-CW
Température de couleur: $\pm 3000\text{K}$: Blanc chaud, Variation de lumière: Dimmable TRIAC	SPND-24-WW
Température de couleur: $\pm 4000\text{K}$: Blanc jour , Variation de lumière: Dimmable TRIAC	SPND-24-DW
Température de couleur: $\pm 6000\text{K}$: Blanc pur, Variation de lumière: Dimmable TRIAC	SPND-24-CW

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	24 W
Tension	230V AC
Indice de Protection	IP44
Angle de diffusion (en degré)	115°
Dimmable (variation de la lumière)	Au choix
Remplacement de la source lumineuse	oui par un professionnel
Flux lumineux (lumens) - Blanc pur	1871 lm
Flux lumineux (lumens) - Blanc lumière du jour	1901 lm
Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud	1890 lm
Température de couleur - Blanc pur	6200 K
Température de couleur - Blanc jour	4000 K
Température de couleur - Blanc chaud	2900 K
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc pur	83
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc jour	82
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud	83
Indice de rendu des couleurs (IRC)	82
Longueur (en mm)	300 mm
Largeur (en mm)	300 mm
Profondeur (en mm)	25 mm
Classe électrique	III
Conformité	CE
Durée de vie (en heures)	50000 h

Matière / Finition	Aluminium laqué blanc satiné + PPMA
Primaire	180-265V AC 50/60Hz
Secondaire	68V DC
Diamètre de perçage (en mm)	de 275 à 285 (carré)
Forme	Carré
Remplacement du transformateur	oui
Protection anti-éblouissement	Oui
Volume / zone (salle de bain)	Volume 1 et 2
Garantie	5 ans