

Connecteur d'alimentation pour ruban LED RGB IP20 10m soudure "Click"

216



IP20

Ce **connecteur** permet de relier un **rubans LED RGB** à une alimentation sans soudure.

Compatible avec des rubans LED RGB de 10mm de large.

Pour connecter votre connecteur à votre ruban LED, il vous suffit de découper le ruban LED sur les repères de coupe présent sur le ruban, puis de l'insérer à l'intérieur du connecteur jusqu'à la butée. Pincez ensuite les parties métalliques du connecteur pour que celles-ci viennent transpercer le ruban LED.

Longueur de câble : 13 cm.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Note :

Chaque connecteur a une puissance maximale à ne pas dépasser. (Puissance maximale dans les caractéristiques du produit).

Calcul : Tension du ruban (12V ou 24V) x Intensité du connecteur (A) = Watts maximum.

Exemple : avec un connecteur 4A en 24V, vous pouvez raccorder jusqu'à 96W (soit 3 m de ruban LED 19,2W).

Pour des longueurs plus importantes, nous proposons des prestations de soudure sur mesure.

Contactez-nous directement au 04 92 13 64 78.

CARACTÉRISTIQUES :

Indice de Protection	IP20
Puissance max	4A
Largeur de ruban (en mm)	10 mm
Largeur (en mm)	14,5 ou 16,5 (selon modèle)
Matière / Finition	PVC
Pour couleurs de ruban	3 couleurs (RGB)
Densité maximale de LED/mètre	60
Garantie	5 ans