

## Guirlande guinguette 5 mètres "Conex" + 8 abat-jours "Patio" + 8 ampoules LED



IP65



360°



Non dimmable

**Guirlande guinguette "Conex" 5 mètres pour extérieur (IP65) + 8 ampoules LED au choix + 8 abat-jours "Patio" - culot E27 - 230V.**

Cette guirlande LED, accompagnée de ses ampoules et de ses abat-jours, viendra égayer votre terrasse de restaurant, ou votre salon d'été !

- 8 ampoules sur 5 mètres : Une ampoule LED tous les 62 cm.
- Jusqu'à 200m de guirlandes lumineuses grâce au système de rallonge (jusqu'à 500W) ;

**Abat-jours "Patio" intérieur/extérieur en osier PVC pour guirlande lumineuse**

- Matière résistante et durable;
- Style moderne et facile à installer.

**Nos ampoules LED à filament** se placeront sur tous vos luminaires - 230V - 1W - Diamètre 45mm - Hauteur 85mm.

- Basse consommation électrique ;
- 4 teintes au choix : extra-chaud, blanc chaud, blanc jour ou 4 couleurs (jaune, vert, bleu et rouge).

Garantie : 5 ans.

**Informations complémentaires :**

**PACK GUIRLANDE LUMINEUSE "CONEX" AVEC ABAT-JOURS ET AMPOULES !**

Avec ce pack vous aurez tout ce qu'il vous faut pour éclairer et décorer votre extérieur, votre salon ou votre restaurant !

Les éléments de ce kit sont :

**Une guirlande de 5 mètres "CONEX" LED et un câble d'alimentation.**

Cette guirlande **étanche (IP65)** possède un **système d'accroche** au dessus de chaque douille pour une **installation facile et rapide**. Vous pouvez **allonger cette guirlande jusqu'à 200 mètres** ou l'utiliser en tant que rallonge afin d'avoir la longueur que vous souhaitez. Cette guirlande inclus des raccords "Conex" spécifiques et totalement étanches aux intempéries.

**Attention**, Ces guirlandes sont fournies avec un **câble d'alimentation** de 0,5 mètre, 2,5 mètres ou 5 mètres. Choisissez votre câble d'alimentation en fonction de la **distance entre votre prise murale 230V et le lieu souhaité** du départ de l'éclairage de la guirlande.

Nos guirlandes sont également vendues à l'unité ici.

### **8 abat-jours "Patio" fabriqués 100% de façon artisanale.**

Ces abat-jours sont manufacturés en osier PVC, matière choisie spécialement pour sa **légèreté** et sa **résistance** remarquable. Les abat-jours "Patio" sont conçus pour durer dans le temps et tenir face à l'usure. **L'installation** des abat-jours sur votre guirlande lumineuse est **simple et rapide**. Il vous suffit de **dévisser l'ampoule E27** de votre guirlande, de **placer l'abat-jour**, puis de **revisser l'ampoule**. Le style moderne de cet abat-jour habillera votre guirlande et lui donnera un aspect unique.

Pour personnaliser votre guirlande [retrouvez tous nos abat-jours en vente à l'unité ici](#).

### **8 ampoules LED E27 à filament.**

Ces ampoules ont une **basse consommation** et une **longévité exceptionnelle** (jusqu'à 25.000 heures) ! Ces ampoules LED vintages sont disponibles en 4 **températures de couleur au choix** extra-chaud 2200K, blanc chaud 2800K, blanc neutre 4000K ou 4 couleurs (jaune, vert, bleu et rouge).



Optez pour le meilleur rapport qualité / prix du marché, optez pour les guirlandes et les ampoules à filaments LED. **Guirlande LED garantie 5 ans.**

## MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Température de couleur: $\pm 1800\text{K}$ : Blanc extra chaud , Câble d'alimentation: Câble d'alimentation de 500 cm	STR-5-X8-E27-A-ABA06-500-P
Température de couleur: $\pm 1800\text{K}$ : Blanc extra chaud , Câble d'alimentation: Sans câble d'alimentation	STR-5-X8-E27-A-ABA06-SP-P
Température de couleur: $\pm 1800\text{K}$ : Blanc extra chaud , Câble d'alimentation: Câble d'alimentation de 250 cm	STR-5-X8-E27-A-ABA06-250-P
Température de couleur: $\pm 1800\text{K}$ : Blanc extra chaud , Câble d'alimentation: Câble d'alimentation de 50 cm	STR-5-X8-E27-A-ABA06-50-P
Température de couleur: $\pm 3000\text{K}$ : Blanc chaud, Câble d'alimentation: Câble d'alimentation de 500 cm	STR-5-X8-E27-WW-ABA06-500-P
Température de couleur: $\pm 3000\text{K}$ : Blanc chaud, Câble d'alimentation: Sans câble d'alimentation	STR-5-X8-E27-WW-ABA06-SP-P
Température de couleur: $\pm 3000\text{K}$ : Blanc chaud, Câble d'alimentation: Câble d'alimentation de 250 cm	STR-5-X8-E27-WW-ABA06-250-P
Température de couleur: $\pm 3000\text{K}$ : Blanc chaud, Câble d'alimentation: Câble d'alimentation de 50 cm	STR-5-X8-E27-WW-ABA06-50-P
Température de couleur: $\pm 4000\text{K}$ : Blanc jour , Câble d'alimentation: Câble d'alimentation de 500 cm	STR-5-X8-E27-DW-ABA06-500-P
Température de couleur: $\pm 4000\text{K}$ : Blanc jour , Câble d'alimentation: Sans câble d'alimentation	STR-5-X8-E27-DW-ABA06-SP-P
Température de couleur: $\pm 4000\text{K}$ : Blanc jour , Câble d'alimentation: Câble d'alimentation de 250 cm	STR-5-X8-E27-DW-ABA06-250-P
Température de couleur: $\pm 4000\text{K}$ : Blanc jour , Câble d'alimentation: Câble d'alimentation de 50 cm	STR-5-X8-E27-DW-ABA06-50-P

## CARACTÉRISTIQUES :

Tension	230V AC
Indice de Protection	IP65
Angle de diffusion (en degré)	360°
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Puissance max	500
Classe électrique	I
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Matière / Finition	PVC
Composition du kit	Guirlande + ampoules + abat-jours
Type de culot	E27
Section du conducteur	1 <sup>2</sup>
Garantie	5 ans