

## Projecteur LED encastrable 40 W - Flood 40



**Projecteur LED 40 W encastrable et orientable.** Disponible en version Dimmable.

Angle de diffusion 120° - Usage intérieur (IP44) - Alimentation 230 volts.

Les plus du produit :

- Économies d'énergie par rapport aux halogènes ou iodures ;
- Excellent rendu lumineux ;
- Très forte puissance.

Le projecteur LED Flood 40W est destiné aux commerçants qui souhaitent mettre en avant leurs vitrines, les rayons, une exposition, etc. Il peut également être utile dans des foires ou salons pour éclairer des stands. Utilisation intérieure uniquement.

Garantie : 2 ans.

Informations complémentaires :

### Projecteur LED encastrable orientable

Le projecteur LED encastrable Flood mettra en avant vos vitrines, rayons etc. grâce à la belle et puissante lumière qu'il dégage. Sa fonction orientable vous permettra de cibler plus facilement les zones à mettre en avant.

L'avantage principal d'un projecteur ByLED par rapport à un halogène ou iodure, est sa faible consommation en énergie. Si vous recherchez à faire des économies d'électricité, alors essayez les projecteurs LED. Vous serez conquis par la qualité de la lumière et les économies que vous allez effectuer.

Compatible avec les variateurs de lumière ( en version dimmable), vous pouvez ainsi gérer l'intensité de lumière, selon vos besoins.



## MODÈLES DISPONIBLES :

OPTIONS	RÉFÉRENCE
Finition 40 W -Puissance Blanc -Blanc Chaud -Dimmable	FLOD-40-WW
Finition 40 W -Puissance Blanc -Blanc Pur -Non dimmable	FLO-40-CW
Finition 40 W -Puissance Blanc -Blanc Pur -Dimmable	FLOD-40-CW
Finition 40 W -Puissance Blanc -Blanc Lumière du jour -Non dimmable	FLO-40-DW
Finition 40 W -Puissance Blanc -Blanc Lumière du jour -Dimmable	FLOD-40-DW
Finition 40 W -Puissance Blanc -Blanc Chaud -Non dimmable	FLO-40-WW

## CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	40 W
Équivalence halogène (en Watts)	320 (blanc chaud) / 340 (blanc jour) / 360 (blanc pur)
Indice de Protection	IP44
Angle de diffusion (en degré)	120°
Angle d'orientation (en degré)	+90°
Dimmable (variation de la lumière)	Au choix
Alimentation électrique	230V AC 50/60Hz
Intensité lumineuse max	3600 lumens (Blanc pur) / 3200 lumens (Blanc chaud) / 3400 lumens (Blanc Lumière du jour)
Température de lumière / long. d'onde	5500-6000K (Blanc pur) / 3000-3500K (Blanc chaud) / 4500K (Blanc Lumière du jour)
Fabricant de la LED	Epistar
Durée de vie des LED (en heures)	50000 h
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Matière / Finition	Aluminium laqué blanc satiné + verre
Longueur (en mm)	235 mm
Largeur (en mm)	147 mm
Profondeur (en mm)	120 mm
Dimension de perçage (en mm)	225x135 mm
Poids net (en kg)	2.400 kg
Conformité	CE-RoHS
Garantie	2 ans

Dernière mise-à-jour: 04 septembre 2019