

Spot LED escargot orientable à 360° et inclinable à 45° - 30W - SNAKE

30 W

230 V

IP20

33°

En option Dimmable

5 ans



Spot LED escargot encastrable - Éclairage orientable à 360° et inclinable à 45° - 30W

Installation en intérieur uniquement. Diamètre d'encastrement : 145mm

- Faites briller vos produits grâce à un système de visée orientable sur 360° et inclinable sur 45° ;
- Passez d'une collerette standard (angle d'éclairage de 33°) à une collerette semi-focalisée (24°) ou focalisée (15°) ;
- Un spot LED encastrable économe et polyvalent vendu avec sa boîte de dérivation pour une installation facile.

Avec sa visée entièrement orientable, ce spot LED est destiné aux commerçants, aux foires, aux musées, aux expositions artistiques et à tout usage professionnel nécessitant une mise en valeur précise. Ce projecteur LED encastrable est également disponible en 5W, 10W et 20W.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Un spot LED escargot orientable et inclinable

Ce projecteur LED encastrable diffuse une lumière douce et intense adapté à toutes sortes d'environnements, des salles d'exposition aux espaces de vente. Son indice de rendu des couleurs supérieur à 90 fait que votre éclairage ne dénature pas les couleurs de vos produits.

D'une polyvalence surprenante, il est capable de s'orienter à 360° et de s'incliner jusqu'à 45°. **Cette double capacité vous permet de diriger la lumière avec précision là où elle est nécessaire**, vous offrant une maîtrise totale sur la distribution lumineuse dans votre espace commercial.

Que ce soit pour éclairer un produit spécifique dans un commerce ou créer un point d'intérêt dans une galerie d'art, ce projecteur s'adaptera à toutes vos exigences.

Un éclairage LED au choix : standard, semi-focalisé ou focalisé

En plus d'une visée réglable, ce spot LED professionnel de 30W est livré avec trois réflecteurs différents :

- Le **réflecteur standard à 33°** offrant une diffusion large et homogène de la lumière ;
- Le **réflecteur semi-focalisé à 24°** offrant une concentration légèrement plus ciblée ;
- Le **réflecteur focalisé à 15°** permet un éclairage focalisé intense et direct.

Avec ce spot LED escargot, vous avez le contrôle total sur l'ambiance et l'esthétique de votre espace. Son design élégant et sa polyvalence en font un choix incontournable pour une variété d'applications d'éclairage. Avec ses 3 réflecteurs interchangeables, il sera idéal pour illuminer toutes sortes de projets selon vos exigences : des présentoirs, des zones d'exposition, des vitrines, des rayons, ..

Contenu du colis :

- 1x spot LED encastrable de 30W
- 1x alimentation
- 1x boîte de dérivation rapide à double entrée
- 3x réflecteurs (33°, 24° et 15°)

Pour retirer le cache et changer le réflecteur, il suffit de dévisser dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Pour différencier les réflecteurs inclus, veuillez noter que le réflecteur de 33° est installé par défaut et est le plus granuleux tandis que le réflecteur de 15° est le plus lisse.

MODÈLES DISPONIBLES :

Options

Blanc chaud - Non dimmable

Référence

SNA-360-30-WW

Blanc chaud - Dimmable TRIAC (sans scintillement)

SNA-360-30-WW-DIM

Blanc jour - Non dimmable

SNA-360-30-DW

Blanc jour - Dimmable TRIAC (sans scintillement)

SNA-360-30-DW-DIM

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	30 W
Tension	230 V AC
Indice de Protection	IP20
Angle de diffusion (en degré)	33°, 24° ou 15°
Dimmable (variation de la lumière)	Au choix
Type de LED	COB
Remplacement de la source lumineuse	oui par un professionnel
Classe énergétique 2023	E
Flux lumineux (lumens) - Blanc lumière du jour	3006 lm
Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud	2994 lm
Température de couleur - Blanc jour	4200 K
Température de couleur - Blanc chaud	3000 K
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc jour	92
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud	92
Longueur du câble	56 cm
Largeur (en mm)	160 mm
Profondeur (en mm)	135 mm
Hauteur (en mm)	200 mm
Diamètre d'encastrement	145 mm
Angle d'orientation (en degré)	360°
Inclinaison	45°
Poids net (en kg)	0.94 kg
Classe électrique	II
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	50000 h
Matière / Finition	Aluminium laqué blanc
Diamètre de perçage (en mm)	de 145 à 160 mm
Garantie	5 ans