

# Connecteur d'alimentation pour ruban LED COB CCT IP20 sans soudure "Clipx"

2437



IP20

Ce **connecteur** permet de relier **un ruban LED CCT IP20 vers un contrôleur** pour vos projets d'éclairage LED sans outils, et **sans soudure !**


Longueur de câble : 15 cm.

Vous êtes à la recherche d'un contrôleur pour accompagner votre connecteur ? Choisissez le :

- **Miboxer WL5** pour piloté votre luminaire par votre smartphone/tablette sans passerelle WiFi.
- **Miboxer S+** avec une taille plus réduite et un pilotage via passerelle WiFi.

Explorez notre sélection "Hippo" de connecteurs étanches pour rubans IP68, idéals pour vos besoins spécifiques.

Garantie : 2 ans.



## Informations complémentaires :

### Guide d'installation :

1. Insérez simplement votre ruban LED dans l'ouverture prévue sur le connecteur ;
2. Assurez-vous qu'il soit bien inséré et que les extrémités atteignent la paroi intérieure du connecteur ;
3. Clipsez le connecteur pour maintenir le ruban en place ;
4. Votre connexion est désormais complète et prête à illuminer votre espace !

## CARACTÉRISTIQUES :

Indice de Protection	IP20
Puissance max	4A
Largeur de ruban (en mm)	10 mm
Largeur de ruban maximum (en mm)	10
Hauteur de ruban maximum (en mm)	2
Longueur (en mm)	17 mm
Largeur (en mm)	12 mm
Pour couleurs de ruban	2 couleurs (Blancs chaud & pur)
Densité maximale de LED/mètre	840
Garantie	2 ans