

Connecteur étanche en T à levier - 3 pôles - Axial



IP68



Connecteur étanche en T à levier - 3 pôles.

- IP68 : supporte une immersion permanente dans l'eau jusqu'à une profondeur de 4 mètres ;
- Système à levier : insertion et serrage des câbles en quelques secondes, sans outil ;
- Compatible avec les fils rigides ou multi-brins.

La petite taille de ce connecteur permet une installation dans des espaces réduits.

Garantie : 5 ans.



Informations complémentaires :

Connecteur de fils étanche à levier.

Ce connecteur de dérivation étanche (IP68) va vous permettre de réaliser très facilement une dérivation de câble électrique en extérieur, en milieu humide ou immergé.

- Indice de protection : IP68
- Courant max : 24A
- Tension max : 450 V AC
- Diamètre câble admissible: de 5,5 à 10,5 mm.
- Section de conducteur admissible : 0.5 à 2.5mm²

Vous allez réaliser un gain de temps considérable grâce à ce connecteur étanche en T par bornier rapide.



CARACTÉRISTIQUES :

Indice de Protection	IP68
Longueur (en mm)	129 mm
Largeur (en mm)	87 mm
Conformité	CE
Matière / Finition	Plastique PA66 / cuivre
Connexions	par bornier rapide
Section des fils acceptés	0.5 ² - 2.5 ²
Diamètre de câble admissible	5,5 à 10,5 mm.
Nombre de pôles	3
Garantie	5 ans