

Connecteur d'alimentation pour ruban LED COB RGB+CCT IP20 12mm sans soudure "Clipx"



IP20

Ce **connecteur** "Clipx" permet de **relier un ruban LED COB RGB+CCT vers un contrôleur sans soudure**. IP20 : Installation en intérieur.

Compatible avec les rubans LED COB RGB+CCT 12mm de large. Longueur de câble : 15 cm.

Les plus produits :

- Une connexion simple et rapide ;
- Un rendu discret ;
- Facilite le remplacement d'un ruban LED endommagé.

Découvrez tous nos connecteurs et nos jonctions pour ruban LED de la gamme "Clipx".

Garantie : 2 ans.



Informations complémentaires :

Profitez de connecteurs rapides pour assembler vos rubans LED COB RGB+CCT sans soudure !

Vous avez découpé votre ruban LED COB RGB+CCT et il vous manque des câbles pour relier votre ruban LED à un contrôleur ? Ce connecteur est la solution idéale pour éviter la soudure. Il se fixe rapidement à l'extrémité du ruban, au niveau des repères de coupe, et fournit un câble de 15cm pour raccorder facilement un contrôleur.

Vous êtes à la recherche d'un contrôleur pour accompagner votre connecteur ? Choisissez le :

- Miboxer WL5 pour piloter votre luminaire par votre smartphone/tablette sans passerelle WiFi.
- Miboxer FUT037S+ avec une taille plus réduite et un pilotage avec smartphone via passerelle WiFi.

Instructions d'installation :

1. Insérez votre ruban LED dans l'ouverture prévue sur le connecteur ;
2. Assurez-vous qu'il soit bien inséré et que les extrémités atteignent la paroi intérieure du connecteur ;
3. Effectuez une légère pression sur le connecteur pour venir pincer votre ruban LED ;
4. Votre connexion est désormais complète et prête à illuminer votre espace !

Note :

Ce connecteur accepte **4A** et ne doit pas dépasser **48W en 12V** et **96W en 24V**.

Pour des longueurs plus importantes, nous proposons des prestations de soudure sur mesure.

Contactez-nous directement au 04 92 13 64 78.

Découvrez nos gammes de connecteurs :

Découvrez nos connecteurs pour jonction étanche, droite, en T...etc .

CARACTÉRISTIQUES :

Indice de Protection	IP20
Type de LED	COB
Puissance max	4A
Largeur de ruban maximum (en mm)	12
Hauteur de ruban maximum (en mm)	3
Pour couleurs de ruban	5 couleurs (RGB+CCT)
Densité maximale de LED/mètre	840
Garantie	2 ans