


Ruban LED à la coupe RGB & Blanc chaud - 19,2W/m - IP20 LED/m - 5050 - 24V

2595



19.2 W




IP20



Dimmable



24V



Ruban LED RGB + Blanc chaud, vendu au mètre. Forte luminosité.

Utilisation intérieure IP20 - LED 5050 - 19,2 W/m pour 60 LED/m sous 24 volts.

- 1 unité dans le panier = 1 mètre de ruban LED ;
- Plusieurs unités dans le panier = plusieurs mètres de ruban LED en un seul morceau ;
- Ruban LED vendu nu, sans câblage, 50 mètres maximum pour une découpe.

Avec une intensité lumineuse de 19,2 watts par mètre, ce ruban LED offre une intense lumière, idéale pour les grandes surfaces, que ce soit dans un établissement domestique ou commercial. Son indice de protection IP20 rend son installation possible uniquement en intérieur, dans des zones à l'abri de l'humidité.

Garantie : 2 ans.

Informations complémentaires :

Ruban LED RGB & blanc chaud vendu au mètre

Ce modèle se distingue par la possibilité de délivrer une multitude de couleur tout en proposant également un éclairage en blanc chaud pour une ambiance chaleureuse. Ce ruban fonctionne à l'aide d'une télécommande et d'un contrôleur RGB + blanc, disponibles dans la rubrique **Rubans / Accessoires de commande**.

Avec un indice de protection IP20, ce ruban doit être installé en intérieur, dans une zone abritée de l'humidité et de la poussière.

Grâce à un rendu lumineux intense de 19,2 watts par mètre, il est préférable d'installer le ruban dans une pièce à grande surface. Ainsi, vous pouvez réaliser de jolis éclairages directs ou indirects, en installant le ruban au plafond ou le long d'une corniche par exemple.

Pour plus d'aide au branchement, vous pouvez consulter notre **page d'assistance**.

Aussi, votre ruban est équipé d'un puissant adhésif (3M©) afin de le fixer. De

plus, il est découpable tous les 10 cm.

Pour un rendu lumineux plus homogène et une finition soignée, vous pouvez installer votre ruban dans un profilé en aluminium. Nous vous en proposons un grand nombre.


La [roulette Tooly](#) permet le montage rapide, facile et sans abîmer le ruban LED dans les profilés sur toute la surface.



Produit compatible PWM

Branchement d'un ruban LED RGB (Rouge, Vert, Bleu) avec contrôle par télécommande radio:

Ce kit télécommande vous permet de créer des ambiances lumineuses en mélangeant les 3 couleurs (Rouge, Vert et Bleu) de vos rubans LED RGB.



Découvrez d'autres schémas & aides au branchement des rubans LED en cliquant [ici](#).

Comme tout produit vendu sur mesure, et conformément à nos Conditions Générales de Vente, ce produit vendu à la coupe n'est ni repris, ni échangé.

MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Température de couleur: RGB & Blanc chaud, Nombre de LED/mètre: 60 LED/m, Indice de Protection: IP20, Puissance (en Watts/mètre): 19.2 W/m	STM-5050-60-20-24V-19.2-RGB+WW

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	19.2 W/m
Tension	24V DC
Indice de Protection	IP20
Dimmable (variation de la lumière)	Dimmable
Type de LED	5050
Température de lumière / long. d'onde	625nm - 740nm (Rouge) / 520nm - 565nm (Vert) / 446nm - 520nm (Bleu)
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Hauteur de ruban (en mm)	2,2 mm
Largeur de ruban (en mm)	12 mm
Largeur (en mm)	12 mm
Poids net (en kg)	0.160 kg
Nombre de LED / mètre	60
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	50000 h
Matière / Finition	Cuivre class 6, Circuit imprimé double couche 70 µm
Alimentation électrique	24V
Intensité lumineuse max	2000 lumens
Couleur du ruban	Blanc
Découpable tous les (en cm)	16,7 cm
Type de fixation	Adhésif double face
Pour couleurs de ruban	4 couleurs (RGB+Blanc)
Garantie	2 ans