

## Réglotte LED étanche 120cm - 36W - 115lm/W - IP65 - IK08 - SLEEK



36 W IP65 120° Non dimmable



**Réglotte LED étanche 120cm ultra fine | 36W | 115lm/W | 230V | Garantie 3 ans.**

Luminosité augmentée de 15% par rapport aux réglottes standard !

Les plus produit :

- **Conception discrète** avec une épaisseur de 2,8cm ;
- **Étanchéité certifiée IP65** et résistance aux chocs classée **IK08** ;
- **Avec 115 lm/W**, 15% plus lumineuse que celles présente sur le marché.



**Cette réglotte LED 120cm** convient à tous types d'espaces intérieurs grâce à son **étanchéité IP65**. Son design ultra-mince et ses clips coulissants facilitent grandement l'installation.

Vous préférez les éclairages avec allumage automatique ? Dirigez vous vers [notre gamme de réglottes LED à détecteur](#).

Garantie : 3 ans.

### Informations complémentaires :


#### Cette réglotte LED 115lm/W offre une installation sur mesure !

Le point fort de cette **réglotte LED lumineuse** est qu'elle est livrée avec des **clips de fixation coulissants**. Si il s'agit d'un remplacement d'une ancienne réglotte lumineuse, il vous sera possible de réutiliser aisément les trous de perçage existant pour fixer cette réglotte LED de 120cm. Les clips, coulissant le long de la réglotte, permettent d'ajuster l'écartement selon vos besoins pour une installation parfaitement adaptée.

Grâce à cette **technologie innovante**, chaque réglotte est équipée d'un bornier à chaque extrémité, permettant de **connecter jusqu'à 27 réglottes de 36W en série** (avec un cumul maximal de 1000W). Pour réaliser vos branchements, il suffit de dévisser l'embout à l'une des extrémités afin d'accéder au bornier à vis. Si l'une des extrémités n'est pas utilisée, il est indispensable de boucher le presse-étoupe avec le bouchon fourni pour garantir l'étanchéité de la réglotte LED 120cm.

#### Illuminez vos espaces avec une luminosité maximale !

Cette réglotte LED 120cm, souvent appelée "**Park LED**" ou "**Batten**", est efficace et résistante. Alors qu'une réglotte classique génère 1800 lumens pour 18 Watts, la réglotte LED 120cm "SLEEK" de chez LED produit environ **2000 lumens avec la même consommation ! Elle est ainsi 15% plus**



## **lumineuse que les réglottes LED traditionnelles du marché.**

LED vous présente une solution innovante et **35% plus lumineuse** que les réglottes LED traditionnelles présente sur le marché : La réglotte LED LED "PROOF V2" disponible en bas de page ou [cliquez ici](#).

## **Une réglotte LED 120cm étanche, et bien plus encore !**

**La réglotte LED 36W** allie performance et robustesse grâce à son indice de **protection IP65**, la rendant résistante à l'eau, à l'humidité et à la poussière. Elle est particulièrement adaptée pour des installations dans les caves, les parkings couverts, les garages, les ateliers et les entrepôts, où une luminosité puissante est essentielle.

De plus, avec un **indice de résistance aux chocs IK08**, cette réglotte peut supporter des impacts allant jusqu'à 5 joules, ce qui en fait un choix **anti-vandale** idéal pour les lieux publics, comme les parkings, où elle peut faire face à des projectiles ou à des impacts de ballons.

BY  
LED

# RÉGLLETTE LED SLEEK NOUVELLE ÉDITION

## 3 TAILLES DISPONIBLES

La nouvelle régllette LED SLEEK est disponible en trois tailles : 60 cm, 120 cm et 150 cm afin de répondre à tous vos besoins.




## 3 TEINTES DE LUMIÈRE

Les régllettes LED SLEEK sont disponibles en 3000K (blanc chaud), 4000K (blanc jour) ou 6000K (blanc pur).

## DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Avec ou sans détecteur de mouvement\*, choisissez le modèle de régllette qui vous convient. \*Allumage 3 minutes.



## PROTECTION ANTI VANDALE

Idéale pour les espaces partagés (sous-sol, parking...) les régllettes LED SLEEK possèdent un indice de résistance aux chocs IK08.

## HAUT RENDEMENT DE 115 LM/W

Les régllettes LED SLEEK proposent un rendement élevé : 15% plus lumineuses que les régllettes LED présentes sur le marché.

## DESIGN PLAT ET MINIMALISTE

Avec seulement 2.8cm d'épaisseur, la régllette LED SLEEK sort de l'ordinaire avec une épaisseur ultra fine.


## 55 RÉGLETTES À LA SUITE

Cette nouvelle technologie de régllettes, équipées d'un bornier à chaque extrémités vous permet de brancher jusqu'à 55 régllettes de 18W à la suite (1000W maximum accumulés).



## ULTRA RÉSISTANTE IP65

Résistante à l'eau, à l'humidité et à la poussière. Son indice de protection IP65 la rend particulièrement adaptée pour des installations dans les caves, parkings couverts et entrepôts.



*éclairage*  
**PARKINGS**



*éclairage*  
**CAVES**



*éclairage*  
**ENTREPÔTS**



*éclairage*  
**ATELIERS**



*éclairage*  
**CENTRES  
COMMERCIAUX**



*éclairage*  
**GARAGES**



[WWW.BYLED.FR](http://WWW.BYLED.FR)  
[@BYLEDFRANCE](https://www.instagram.com/BYLEDFRANCE)

## MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Température de couleur: $\pm 3000\text{K}$ : Blanc chaud	SLK-36-WW
Température de couleur: $\pm 4000\text{K}$ : Blanc jour	SLK-36-DW

## CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	36 W
Tension	230V AC
Indice de Protection	IP65
Angle de diffusion (en degré)	120°
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Remplacement de la source lumineuse	non
Flux lumineux (lumens) - Blanc lumière du jour	4217 lm
Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud	4011 lm
Température de couleur - Blanc jour	4000 K
Température de couleur - Blanc chaud	2900 K
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc jour	82
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud	81
Longueur (en mm)	1200 mm
Largeur (en mm)	50 mm
Hauteur (en mm)	30 mm
Classe électrique	II
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	25000 h
Matière / Finition	PVC
Indice de protection IK	IK08
Température de fonctionnement	-20°C / +45°C
Type de fixation	Clips de fixation, vis et chevilles (fournis)
Garantie	3 ans