

Jonction en T pour ruban LED RGB IP20 10mm sans soudure "Click"



IP20

Ce connecteur permet de faire une dérivation en "T" entre **2 ou 3 rubans LED RGB de 10mm**.

Très simple d'utilisation, il ne nécessite pas l'usage d'un fer à souder.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Note :

Ce connecteur accepte **4A** et ne doit pas dépasser **48W en 12V** et **96W en 24V**.

Pour des longueurs plus importantes, nous proposons des prestations de soudure sur mesure.

Contactez-nous directement au 04 92 13 64 78.

MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Connectique pour ruban: RGB, Indice de Protection: IP20, Pour taille de ruban (en mm): 10	CLICK-RGB-T-IP20

CARACTÉRISTIQUES :

Indice de Protection	IP20
Puissance max	4A
Largeur de ruban (en mm)	10 mm
Largeur (en mm)	14,5 mm
Matière / Finition	PVC
Pour couleurs de ruban	3 couleurs (RGB)
Densité maximale de LED/mètre	60
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	5 ans