

Applique LED murale extérieure - 6W - 230V - Anthracite - TRACK



6 W



IP54



120°



Non dimmable



230V



Applique LED murale 6 watts. Aluminium laqué anthracite mat - IP54 - Angle de diffusion étendu : 120° - 230 volts - Dimensions : 15 cm x 9 cm x 4,5 cm.

- Applique murale élégante et discrète ;
- Éclairage doux et fonctionnel pour votre extérieur ;
- Installation simple avec branchement électrique direct en 230 V par bornier étanche.

Fixez votre applique LED murale en extérieur pour éclairer une terrasse, une entrée, une place de stationnement, un jardin, un patio, etc.

Garantie : 3 ans.

Informations complémentaires :

Applique LED murale pour votre extérieur

Cette applique murale moderne en finition anthracite est appréciée pour ses lignes strictes et rectangulaires.

Vous pouvez opter pour un éclairage direct, en fixant votre applique de manière à ce qu'elle éclaire au sol ou pour un éclairage indirect en fixant votre applique vers un plafond afin d'y refléter la lumière.

L'avantage d'un éclairage aux LED, et qu'elles consomment très peu d'énergie. En effet, ce modèle utilise seulement 6 watts, mais produit environ 350 lumens, soit l'équivalent de 35 watts en éclairage classique.

Classé IP54, cette applique peut être installée en toute sécurité à l'extérieur, idéal pour l'éclairage extérieur comme dans un patio, un jardin, espace piscine, etc.



MODÈLES DISPONIBLES : :

Options

Température de couleur: $\pm 3000\text{K}$: Blanc chaud, Finition: Anthracite,
Puissance (en Watts): 6 W

Référence

TRM-ANT-06-WW

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	6 W
Tension	230V AC
Indice de Protection	IP54
Angle de diffusion (en degré)	120°
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Température de lumière / long. d'onde	3000-3500K (Blanc chaud) / 4500K (Blanc Lumière du jour) / 6000K (Blanc Pur)
Indice de rendu des couleurs (IRC)	82
Largeur (en mm)	89 mm
Profondeur (en mm)	150 mm
Hauteur (en mm)	45 mm
Angle d'orientation (en degré)	25° vers le bas
Poids net (en kg)	0.500 kg
Conformité	CE-RoHS
Durée de vie (en heures)	50000 h
Matière / Finition	Aluminium laqué anthracite mat
Fabricant de la LED	Epistar
Équivalence halogène (en Watts)	35 W
Alimentation électrique	230V AC 50/60Hz
Intensité lumineuse max	350 lumens
Surface d'appui	45 x 89
Garantie	3 ans