


**Lot de 10 dalles LED**  
**60x60 - UGR19 - 155**  
**lm/W - Blanc jour - 25W -**  
**230V + 4 crochets**



NOUVEAU  
**DALLE LED TECHNOLOGIE BACKLITE**  
EFFICACE | DURABLE | HAUT RENDEMENT



**25 W****230 V****IP40****85°****5 ans**

**Lot de 10 dalles LED UGR<19 60x60 155lm/W Blanc jour.** Finition acier laqué blanc satiné.

Dimensions : 595x595x30 mm | Garantie 5 ans | Diffusion sur 85° | 25W | 230V | 4 crochets | Driver inclus.

- Grâce à 155 lm/W, elle éclaire autant qu'un dalle classique 40W ;
- Équipée de 4 crochets à son dos pour une sécurisation ou une suspension rapide et facile ;
- Répond à la norme de l'éblouissement dans les lieux de travail en intérieur (UGR<19).

Divisez par 2 la facture d'éclairage de votre bureau grâce à cette dalle 25W avec une efficacité réelle de 155 lm/W ! Conservez un confort visuel optimal grâce au filtre prismatique anti-éblouissement répondant au norme d'éclairage au travail UGR<19.

Garantie : 5 ans.

#### Informations complémentaires :

#### Éclairage performant et sans éblouissement avec la dalle LED UGR19 !

Cette dalle LED 25W de chez LED est une solution d'éclairage exclusive qui allie performance et faible consommation énergétique. Avec seulement **25W de puissance**, elle offre le même rendement lumineux qu'une dalle classique de 40W, permettant ainsi de réaliser des **économies sur votre facture d'électricité**. Idéales pour les entrepôts et les entreprises ayant de forts besoins en éclairage tout en recherchant des économies d'énergie.

**L'avantage LED** : avec une efficacité lumineuse de 155 lm/W, notre dalle LED 25W surpasse largement les modèles standards, offrant plus de luminosité et de confort visuel tout en optimisant votre consommation énergétique !

Grâce à son indice UGR<19, cette dalle LED offre un éclairage puissant tout en réduisant l'éblouissement. L'indice UGR<19 est une exigence réglementaire pour l'éclairage des bureaux, conformément aux normes européennes d'éclairage intérieur. L'UGR<19 permet de réduire la fatigue oculaire, améliorer la concentration et la productivité, en offrant une lumière homogène.

**L'angle de diffusion de 85°** permet une illumination optimale grâce à l'efficacité lumineuse de **155 lm/W**.

Avec une durée de vie de **plus de 50 000 heures**, notre nouvelle dalle 60x60 s'intègre facilement dans vos faux-plafonds pour un éclairage durable.

Cette dalle LED 60x60 est proposée en blanc jour (4000K). Découvrez notre gamme complète de dalles LED en [cliquant ici](#).

#### Accessoires nécessaires pour une installation parfaite de votre dalle LED 60x60

Les dalles 60x60 UGR<19 LED sont équipées de 4 crochets pré-installés qui vous permettent de sécuriser et/ou suspendre votre dalle LED. Voici tous les accessoires disponibles :

- Sécurisez votre dalle à la norme NF C15-100 avec [nos filins de sécurité](#) ;
- Suspendez votre dalle grâce à notre [kit de câbles de suspension pour dalle LED Panel](#), utile en cas de grande hauteur sous plafond ;
- Encastrez votre dalle dans un faux plafond de type BA13 grâce au [kit d'encastrement pour dalle LED 60x60](#) ;
- Installez votre dalle LED en applique grâce au [cadre aluminium en applique](#).

**Contenu du colis :**

- 10 dalles LED 60x60 UGR<19 ;
- 10 alimentations.

## CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	25W
Tension	230 V AC
Indice de Protection	IP40
Angle de diffusion (en degré)	85°
Remplacement de la source lumineuse	oui par un professionnel
Classe énergétique 2023	C
Flux lumineux (lumens) - Blanc lumière du jour	3874 lm
Température de couleur - Blanc jour	4000 K
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc jour	80
Longueur (en mm)	595 mm
Largeur (en mm)	595 mm
Classe électrique	I
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	50000 h
Matière / Finition	Aluminium
Indice d'éblouissement (U.G.R.)	Inférieur à 19
Garantie	5 ans

*Dernière mise-à-jour: 14 février 2025*