

Borne LED extra fine d'extérieur à tête bombée - 7W - 100 cm - Corten - HAALÖ



7 W



IP65



95°



Non dimmable



Classe E



Borne LED d'extérieur 7W 100 cm à visser ou à planter, design ultra fin.

Dimensions : 13,5 x 105 cm | 24V ou 230V | Indice de protection IP65 | Piquet inclus : 20,5 cm.

- Design épuré et fabrication de qualité Premium ;
- Conception robuste et moderne ;
- [Découvrez notre gamme Haalö en cliquant ici.](#)

Ce luminaire LED d'extérieur est un incontournable pour votre propriété. Sa teinte imitation acier Corten et la lumière chaude émise s'accorderont aussi bien aux abords des parties communes d'un immeuble que dans l'allée d'une maison, d'une copropriété ou d'un hôtel.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Mettez en valeur votre jardin avec la borne LED Haalo !

"Haalö" est une borne LED de jardin extra fine d'une puissance de 7W et de 100cm de hauteur **au look épuré** ([également disponible en version 80cm de hauteur](#) ou en [200cm de hauteur](#)), qui s'intégrera parfaitement dans votre environnement extérieur, moderne ou traditionnel. Une fois installée, **elle donnera un aspect luxueux et élégant à votre jardin le jour et le fera rayonner la nuit !**

La borne LED de jardin Haalö est équipée d'un indice de protection IP65, ce qui signifie qu'elle est protégée contre les projections d'eau et résiste aux intempéries, idéale pour une utilisation en extérieur. Elle est également équipée d'un angle de diffusion de 95 degrés, vous permettant d'éclairer les zones les plus sombres à 100%. La borne LED "**Haalö**" est aussi très bien équipée :

- Le piquet à visser (fourni) lui permet de se planter sur n'importe quelle surface meuble, comme une pelouse, des graviers ou encore une jardinière ;
- La platine d'installation sur surface plane (fournie) lui permet d'être installée dans une allée ou dans une entrée.

Disponible en version 24V ([transformateur non fourni](#)) pour les espaces de sécurité (à moins de 2m d'un plan d'eau, piscines, étangs, ...) **ou en version 230V**, cette borne d'éclairage à LED est **proposée dans trois température de blanc différentes** :

- Un éclairage classique de type "blanc chaud" (3000K) ;

- Un éclairage chaleureux de type "blanc extra chaud" (2700K) ;
- Un éclairage très chaleureux de type "ambré" (1700K).

La version 24V est pourvue d'un connecteur rapide étanche IP67 de type CPX male, pour un branchement rapide et sûr, procurez-vous les [connectiques étanches CPX en cliquant ICI](#).

Revêtement thermolaqué haute résistance pour borne LED d'extérieur durable

La borne LED extra fine d'extérieur à tête bombée 7W - 100 cm - Corten - HAALÖ est fabriquée en aluminium et **bénéficie d'un revêtement thermolaqué premium**. Ce traitement de surface offre une protection optimale contre la corrosion, les UV, la pluie et l'air salin. Conçue pour durer, elle conserve son éclat et sa robustesse même en conditions climatiques difficiles, que ce soit en **terrasse, dans une allée, un jardin ou près d'une piscine**.

Finition haut de gamme et durabilité exceptionnelle pour un éclairage extérieur premium

Grâce à son revêtement thermolaqué renforcé, la borne LED extra fine d'extérieur à tête bombée 7W - 100 cm - Corten - HAALÖ garde sa teinte et sa texture corten intactes au fil du temps. Résistante aux chocs, à l'usure et à la décoloration, elle allie design élégant et fiabilité durable, pour un éclairage extérieur haut de gamme qui traverse les saisons sans perdre de sa superbe.

Contenu du colis :

- Une borne LED fine de 7W ;
- Un piquet à planter ;
- Une platine pour installation sur surface plane (vis non fournies).

@renovation_longere_mj

MODÈLES DISPONIBLES :

| Options | Référence |
|---|----------------------|
| Température de couleur: $\pm 3000\text{K}$: Blanc chaud, Indice de Protection: IP65, Tension: 24 V | HAL-100-24V-CORT-WW |
| Température de couleur: $\pm 1800\text{K}$: Blanc extra chaud , Indice de Protection: IP65, Tension: 230 V | HAL-100-230V-CORT-EW |
| Température de couleur: $\pm 3000\text{K}$: Blanc chaud, Indice de Protection: IP65, Tension: 230 V | HAL-100-230V-CORT-WW |

CARACTÉRISTIQUES :

| | |
|--|--------------------------|
| Puissance (en Watts) | 7 W |
| Tension | Au choix (230V / 24V) |
| Indice de Protection | IP65 |
| Angle de diffusion (en degré) | 95° |
| Dimmable (variation de la lumière) | Non dimmable |
| Remplacement de la source lumineuse | oui par un professionnel |
| Classe énergétique 2023 | E |
| Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud | 740 lm |
| Flux lumineux (lumens) - Blanc extra chaud | 735 |
| Flux lumineux (lumens) - Ambré | 605 |
| Température de couleur - Blanc chaud | 3000 K |
| Température de couleur - Blanc extra chaud | 2700 |
| Température de couleur - Ambré | 1700 |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud | 82 |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc extra chaud | 82 |
| Diamètre (en mm) | 130,5 mm |
| Hauteur (en mm) | 1005,5 mm |
| Poids net (en kg) | 1 kg |
| Conformité | CE |
| Organisme de collecte et de recyclage | Ecosystem |
| Durée de vie (en heures) | 50000 h |
| Matière / Finition | Aluminium |
| Fabricant de la LED | Bridgelux (USA) |
| Garantie | 5 ans |