

Spot encastrable mural à plâtrer IP20 pour LED GU11 - TRUNK - Blanc



Sans source IP20

Spot LED encastré mural à plâtrer blanc IP20 - TRUNK

35W max | Dimensions : 238 x 90 x 60 mm | Dimensions d'encastrement : 205x50 mm | Pour LED GU11.

- Compatible avec les ampoules GU11, appréciées pour leur format compact ;
- Technologie GU11 nouvelle génération offrant un rendement comparable aux ampoules GU10 ;
- Installation à plâtrer pour une intégration parfaitement affleurante au mur.

Grâce à son installation à plâtrer, ce spot s'intègre directement dans un mur pour un rendu discret et épuré. Compatible avec une [ampoule GU11](#) (vendue séparément), sa source lumineuse se change directement par l'avant.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Spot encastré mural à plâtrer GU11 TRUNK : une intégration discrète pour sublimer vos murs

Le spot encastré mural à plâtrer GU11 TRUNK est conçu pour offrir un éclairage architectural élégant et parfaitement intégré. Grâce à son système d'encastrement à plâtrer, il s'intègre directement dans le mur afin d'obtenir une finition affleurante et homogène. Une fois enduit et peint, seul son ouverture rectangulaire reste visible, créant un effet lumineux discret et contemporain.

Cette intégration quasi invisible en fait une solution idéale pour les projets résidentiels et professionnels recherchant un rendu haut de gamme. Le spot TRUNK est particulièrement adapté pour le balisage de couloirs, cages d'escalier, circulations, halls d'entrée, chambres d'hôtel ou espaces commerciaux.

Compatible avec les [ampoules GU11](#), TRUNK bénéficie d'une technologie récente offrant des performances lumineuses comparables aux ampoules GU10 tout en conservant un format plus compact.

Le choix de l'ampoule (vendue séparément) permet d'adapter facilement l'ambiance lumineuse selon les besoins du projet : blanc chaud, blanc neutre, blanc jour ou version dimmable. Ce spot à plâtrer permet le **remplacement de la source lumineuse directement par l'avant**.

Conseil d'installation :

Ce spot requiert une dimension de perçage de 205mm de hauteur et 50mm de largeur. La profondeur d'encastrement doit être de 58mm. À utiliser avec une **ampoule GU11** (non incluse). Le spot est équipé d'un boîtier de raccordement afin de simplifier l'installation et le câblage.

Contenu du colis :

- 1 spot encastrable TRUNK ;
- 1 douille pour ampoule GU11 avec un boîtier de raccordement.

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	Sans source
Indice de Protection	IP20
Remplacement de la source lumineuse	oui
Puissance max	35
Largeur (en mm)	90 mm
Hauteur (en mm)	238 mm
Dimension de perçage (en mm)	205x50 mm
Classe électrique	II
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Matière / Finition	Aluminium
Source lumineuse remplaçable par	L'avant
Profondeur d'encastrement	58 mm
Protection anti-éblouissement	Oui
Garantie	5 ans