

Plafonnier LED à détecteur 18W - GLOBE-18



18 W IP44 120° Non dimmable 230V



Plafonnier LED 18 watts avec détecteur de mouvement intégré.

Angle 120° - Indice de protection IP44 - Alimentation 230 V direct (bornier sans vis)

- Installation rapide et facile ;
- Plafonnier intemporel et moderne ;
- Durée, sensibilité et niveau d'obscurité réglables.

Grâce à son détecteur intégré, ce hublot LED est adapté aux parties communes d'une copropriété, lieux de passage, dans les établissements publics, etc.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Plafonnier LED avec détecteur de mouvement

Cet élégant plafonnier LED à détecteur produit une lumière puissante et agréable.

L'avantage de ce plafonnier est qu'il est équipé d'un Dip Switch, sorte de micro-interrupteur, permettant de régler exactement les mêmes paramètres si vous possédez plusieurs plafonniers LED Globe. Les réglages paramétrables sont :

- La sensibilité (Détection Area) permet de paramétriser la surface de détection à 10%, 25%, 50%, 75% ou 100% ;
- La temporisation (Hold Time) permet de régler la durée d'éclairage après le dernier mouvement détecté : 5 sec, 30 sec, 90 sec, 3 min, 20 min, 30 min;
- Le niveau d'obscurité (Daylight Sensor) peut être désactivé ou être réglé sur 2 lux, 10 lux, 25 lux ou 50 lux.

Le détecteur HyperFréquence a une portée de 8 mètres maximum.

Il ravira également les électriciens par sa simplicité et rapidité d'installation « prêt à poser ».

Ce plafonnier LED 18 watts est disponible en blanc lumière du jour pour un rendu naturel.

MODÈLES DISPONIBLES : :

Options

Température de couleur: ±4000K : Blanc jour , Finition: Blanc,
Puissance (en Watts): 18 W, DéTECTEUR de présence: Avec détecteur GLO-18-DW

Référence

CARACTÉRISTIQUES :

| | |
|--|---|
| Puissance (en Watts) | 18 W |
| Tension | 230V AC |
| Indice de Protection | IP44 |
| Angle de diffusion (en degré) | 120° |
| Dimmable (variation de la lumière) | Non dimmable |
| Température de couleur - Blanc jour | 3900 K |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | 85 |
| Diamètre (en mm) | 360 mm |
| Hauteur (en mm) | 105 mm |
| Poids net (en kg) | 0.800 kg |
| Classe électrique | I |
| Conformité | CE-RoHS |
| Organisme de collecte et de recyclage | Ecosystem |
| Durée de vie (en heures) | 50000 h |
| Matière / Finition | Acier laqué |
| Fabricant de la LED | Bridgelux (USA) |
| Équivalence halogène (en Watts) | 100 W |
| Alimentation électrique | 230V AC 50/60Hz |
| Intensité lumineuse max | 1200 |
| Matière 2 / Finition 2 | PMMA (Polyméthacrylate de méthyle) |
| DéTECTEUR de présence | Oui |
| DéTECTEUR de présence - caractéristiques | DIP SWITCH : Durée (5 sec. à 30 min.) / Sensibilité (10 à 100%) / Niveau d'obscurité (2 - 50 lux) |
| Garantie | 5 ans |