

Plafonnier LED à détecteur 18W - GLOBE-18

**18 W****IP44****120°****Non dimmable****230V**

Plafonnier LED 18 watts avec détecteur de mouvement intégré.

Angle 120° - Indice de protection IP44 - Alimentation 230 V direct (bornier sans vis)

- Installation rapide et facile ;
- Plafonnier intemporel et moderne ;
- Durée, sensibilité et niveau d'obscurité réglables.

Grâce à son détecteur intégré, ce hublot LED est adapté aux parties communes d'une copropriété, lieux de passage, dans les établissements publics, etc.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Plafonnier LED avec détecteur de mouvement

Cet élégant plafonnier LED à détecteur produit une lumière puissante et agréable.

L'avantage de ce plafonnier est qu'il est équipé d'un Dip Switch, sorte de micro-interrupteur, permettant de régler exactement les mêmes paramètres si vous possédez plusieurs plafonniers LED Globe. Les réglages paramétrables sont :

- La sensibilité (Détection Area) permet de paramétrer la surface de détection à 10%, 25%, 50%, 75% ou 100% ;
- La temporisation (Hold Time) permet de régler la durée d'éclairage après le dernier mouvement détecté : 5 sec, 30 sec, 90 sec, 3 min, 20 min, 30 min;
- Le niveau d'obscurité (Daylight Sensor) peut être désactivé ou être réglé sur 2 lux, 10 lux, 25 lux ou 50 lux.

Le détecteur HyperFréquence a une portée de 8 mètres maximum.

Il ravira également les électriciens par sa simplicité et rapidité d'installation « prêt à poser ».

Ce plafonnier LED 18 watts est disponible en blanc lumière du jour pour un rendu naturel.

MODÈLES DISPONIBLES :

Options

Référence

Température de couleur: $\pm 4000\text{K}$: Blanc jour , Finition: Blanc,
Puissance (en Watts): 18 W, Détecteur de mouvement: Avec détecteur

GLO-18-DW

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	18 W
Tension	230V AC
Indice de Protection	IP44
Angle de diffusion (en degré)	120°
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Température de couleur - Blanc jour	3900 K
Indice de rendu des couleurs (IRC)	85
Diamètre (en mm)	360 mm
Hauteur (en mm)	105 mm
Poids net (en kg)	0.800 kg
Classe électrique	I
Conformité	CE-RoHS
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	50000 h
Matière / Finition	Acier laqué
Fabricant de la LED	Bridgelux (USA)
Équivalence halogène (en Watts)	100 W
Alimentation électrique	230V AC 50/60Hz
Intensité lumineuse max	1200
Matière 2 / Finition 2	PMMA (Polyméthacrylate de méthyle)
Détecteur de présence	Oui
Détecteur de présence - caractéristiques	DIP SWITCH : Durée (5 sec. à 30 min.) / Sensibilité (10 à 100%) / Niveau d'obscurité (2 - 50 lux)
Garantie	5 ans