

Spot encastrable en plâtre rond plat STAFF - PER03



Source au choix IP20



Spot encastrable en plâtre pour faux plafond. Faible profondeur d'encastrement.

Dimensions : 100x24 mm - Pour intérieur : IP20 - Compatible avec les sources GU10 & MR16

- Offre un parfait encastrement sans couture dans les plafonds en Placo ;
- Ampoules interchangeables très facilement ;
- Équipé d'un clip de maintien transparent pour une discrétion absolue.

Ce spot encastrable dans les faux plafonds est idéal pour tous les projets de rénovation ou neufs. Il conviendra pour toutes les pièces à vivre d'un maison mais aussi aux établissements culturels et lieux chics.

Garantie : 5 ans.



Informations complémentaires :

Le spot encastrable en plâtre, pour faux-plafond

Vous rêvez d'une maison type architecte avec un éclairage moderne ?

Les encastrés Staff s'installent dans les faux-plafonds BA13 et permettent de jouer sur les volumes. Vous appréciez particulièrement la manière dont ils se fondent avec un faux plafond en Placo en créant une cavité accueillant la source lumineuse.

Ce modèle est un encastré de plafond arrondi, à faible profondeur. On aime son style épuré et harmonieux.


Ce spot est conçu en staff, mélange de plâtre et de filasse aux propriétés isolantes et résistantes. Le staff était autrefois principalement utilisé pour l'ornement décoratif. Aujourd'hui, grâce à sa maniabilité, c'est un matériau merveilleux pour la décoration intérieure.

Une fois installé, ce spot offre un éclairage direct vers le sol. La source lumineuse est retenu par un clip de maintien transparent, assurant une finition discrète.

Ce modèle existe également en encastré plat carré.



| 24



Ø100

MODÈLES DISPONIBLES : :

Options

Finition: Staff

Référence

PER-03

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	Source au choix
Indice de Protection	IP20
Puissance max	35
Diamètre (en mm)	100 mm
Profondeur (en mm)	28 mm
Poids net (en kg)	0.330 kg
Conformité	CE-RoHS
Matière / Finition	Staff (mélange plâtre et fibres naturelles)
Diamètre de perçage (en mm)	105 mm
Contenu de la boite	Encastré + clip de fixation + notice
Température / Puissance / Type	Sans source lumineuse
Garantie	5 ans