

Spot encastrable en plâtre rond orientable double STAFF - PER25



IP20

Plafonnier encastrable et orientable en plâtre. Pour faux-plafond en Placo.

Dimensions : 255x155x55 mm - Angle d'orientation : $\pm 25^\circ$ - Indice de protection IP20 - Pour intégration de 2 sources lumineuses standard

- Permet d'orienter le faisceau lumineux des 2 sources lumineuses ;
- Offre un encastrement sans rebord visible sur un plafond en Placo ;
- Spot aux lignes arrondies et épurées.

Bénéficiez d'un éclairage ultra moderne et design grâce à notre encastré en plâtre double qui s'intègre parfaitement dans les plafonds en Placo. Idéal pour le neuf ou la rénovation.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :


Ce spot encastré en plâtre présente de nombreux avantages pour celui qui recherche un éclairage ultra moderne et minimaliste.

Tout d'abord, cet encastré est fait en Staff, mélange de plâtre et de résines acryliques, pour un encastrement invisible dans un plafond en Placoplâtre. Ainsi, votre plafond devient aussi votre luminaire ! Le résultat est bluffant et convient parfaitement à une décoration contemporaine et minimaliste.

Également, ce modèle permet d'accueillir 2 ampoules standard MR16 (de type GU10 ou GU5.3). Grâce à un socle en aluminium orientable, vous pouvez diriger la lumière sur un angle de $\pm 25^\circ$.

Pour parfaire la finition, nous avons conçu des sources lumineuses spécialement pour les encastrés Staff, grâce à leur collerette blanche pour une discrétion totale. Bénéficiez de -10% de remise immédiate sur les sources Spark pour l'achat d'un encastré de plafond en plâtre Staff.

Ce modèle existe également en encastré rond orientable simple.



255

MODÈLES DISPONIBLES : :

Options

Température de couleur: (ampoules), Finition: Staff, Puissance (en Watts): -ampoule-

Référence

PER-25

CARACTÉRISTIQUES :

| | |
|--------------------------------|---|
| Indice de Protection | IP20 |
| Puissance max | 35 |
| Longueur (en mm) | 255 mm |
| Largeur (en mm) | 155 mm |
| Profondeur (en mm) | 55 mm |
| Angle d'orientation (en degré) | 25° vers le bas |
| Taille d'encastrement | 260 x 160 mm |
| Poids net (en kg) | 1.900 kg |
| Conformité | CE-RoHS |
| Matière / Finition | Staff (mélange plâtre et fibres naturelles) |
| Contenu de la boite | Encastré + clip de fixation + pattes de fixation + notice |
| Garantie | 5 ans |