

Source LED MR16 – 50 mm – 3W SPARK



Source Diode Électroluminescente (LED) 3W pour spot.

Équivalent halogène : 30 watts.

Diamètre x Profondeur : 50 x 54 mm - Standard MR16 - Angle de diffusion : 38°.

Les plus du produit :

- Spécialement adapté aux encastrés de plafond Staff grâce à leur collerette blanche ;
- Remplace avantageusement les lampes GU10 ;
- Disponible en version Dimmable.

Cette ampoule LED vous offre un éclairage performant tout en consommant le moins d'énergie possible.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Nos lampes LED Spark se distinguent des lampes GU10 ou GU5.3 traditionnelles principalement par leur durée de vie.

En effet, dans les lampes traditionnelles, les composants électroniques tels que le driver ont tendance à surchauffer rapidement, provoquant ainsi une fin de vie prématurée de la lampe. Sur nos lampes LED SPARK, le driver est dissocié du bloc LED, permettant ainsi d'optimiser la durée de vie de la source lumineuse.

De plus, la LED utilisée dans la lampe SPARK est de marque BRIDGELUX®(USA) et le transformateur (driver) est produit par la société HERVER garantissant fiabilité et efficacité.

ByLED vous propose les ampoules LED Spark, spécialement conçues pour les spots encastrables au plafond en plâtre Staff. En effet, grâce à leur collerettes blanches, la source lumineuse se fond dans le support en plâtre pour une discrétion absolue.

Cette ampoule LED MR16 3W est disponible en blanc chaud (3000K), blanc pur (6000K) ou blanc jour (4000K).

Vous pouvez également choisir l'option dimmable si vous souhaitez contrôler l'intensité lumineuse de la source LED.

L'éclairage LED permet de faire d'importantes économies d'énergie et donc d'argent. De plus, les ampoules LED ont une durée de vie beaucoup plus importante que les ampoules traditionnelles.

Bénéficiez de -10% de remise immédiate sur les sources Spark pour l'achat d'un encastré de plafond en plâtre Staff.



MODÈLES DISPONIBLES :

OPTIONS	RÉFÉRENCE
Puissance 3 W -Blanc Pur -Non dimmable	SPA-03-CW
Puissance 3 W -Blanc Lumière du jour -Dimmable	SPA-03-DW-DIM
Puissance 3 W -Blanc Lumière du jour -Non dimmable	SPA-03-DW
Puissance 3 W -Blanc Chaud -Non dimmable	SPA-03-WW
Puissance 3 W -Blanc Chaud -Dimmable	SPA-03-WW-DIM
Puissance 3 W -Blanc Pur -Dimmable	SPA-03-CW-DIM

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	3 W
Équivalence halogène (en Watts)	30 W
Indice de Protection	IP64
Angle de diffusion (en degré)	38°
Dimmable (variation de la lumière)	Au choix
Alimentation électrique	230V AC 50/60Hz
Intensité lumineuse max	300 lumens
Fabricant de la LED	Bridgelux (USA)
Durée de vie des LED (en heures)	50000 h
Indice de rendu des couleurs (IRC)	82
Matière / Finition	Aluminium
Diamètre (en mm)	50 mm
Profondeur (en mm)	54 mm
Poids net (en kg)	0.140 kg
Classe électrique	II
Conformité	CE-RoHS
Garantie	5 ans

Dernière mise-à-jour: 04 septembre 2019