

Source LED MR16 – 50 mm – 5W SPARK



Source LED 5 W pour spot. Conception optimale pour la durée de vie de la lampe.

Diamètre x Profondeur : 50 x 67 mm - Standard MR16 - Angle de diffusion : 38°.

Les plus du produit :

- Remplace avantageusement les ampoules LED GU10 ;
- Compatible avec les variateurs de lumière en option Dimmable ;
- Complète à merveille les encastrés en plâtre Staff grâce à leur collerette blanche.

Bénéficiez d'un éclairage LED performant dont la durée de vie de l'ampoule est optimisée.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

ByLED vous propose sa gamme d'ampoules LED MR16 Spark dont la conception a été pensée pour optimiser la durée de vie de la lampe. En effet, comparé aux ampoules LED GU10 ou GU5.3 traditionnelles, les composants électroniques de nos ampoules LED, qui participent au bon fonctionnement de la lampe, sont dissociés du bloc LED. Ainsi, ces composants tels que le driver, sont à l'abri de la chaleur, évitant de surchauffer et d'engendrer une fin de vie prématurée de l'ampoule. De plus, les composants utilisés proviennent de marques reconnues pour leur fiabilité, à savoir BRIDGELUX®(USA) pour la LED et HERVER pour le driver.

Les ampoules LED Spark ont été spécialement conçues pour les encastrés de plafond en plâtre Staff pour leur collerette blanche qui se fond dans le support en plâtre.

Cette ampoule LED MR16 5W est disponible en blanc chaud (3000K), blanc pur (6000K) ou blanc jour (4000K).

Vous pouvez également choisir l'option dimmable si vous souhaitez faire varier l'intensité lumineuse de la source LED.

Bénéficiez de -10% de remise immédiate sur les sources Spark pour l'achat d'un encastré de plafond en plâtre Staff.



MODÈLES DISPONIBLES :

OPTIONS	RÉFÉRENCE
Puissance 5 W -Blanc Pur -Non dimmable	SPA-05-CW
Puissance 5 W -Blanc Lumière du jour -Dimmable	SPA-05-DW-DIM
Puissance 5 W -Blanc Lumière du jour -Non dimmable	SPA-05-DW
Puissance 5 W -Blanc Chaud -Non dimmable	SPA-05-WW
Puissance 5 W -Blanc Chaud -Dimmable	SPA-05-WW-DIM
Puissance 5 W -Blanc Pur -Dimmable	SPA-05-CW-DIM

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	5 W
Équivalence halogène (en Watts)	50 W
Indice de Protection	IP64
Angle de diffusion (en degré)	38°
Dimmable (variation de la lumière)	Au choix
Alimentation électrique	230V AC 50/60Hz
Intensité lumineuse max	500 lumens
Fabricant de la LED	Bridgelux (USA)
Durée de vie des LED (en heures)	50000 h
Indice de rendu des couleurs (IRC)	82
Matière / Finition	Aluminium
Diamètre (en mm)	50 mm
Profondeur (en mm)	67 mm
Poids net (en kg)	0.180 kg
Classe électrique	II
Conformité	CE-RoHS
Garantie	5 ans

Dernière mise-à-jour: 29 octobre 2019