

## Plafonnier LED 18W - GLOBE-18

**18 W****IP44****120°****Non dimmable****230V**

**Plafonnier LED 18 watts.** Angle 120° - Indice de protection IP44 - Alimentation 230 V direct (bornier sans vis)

Les plus du produit :

- Installation rapide et facile ;
- Plafonnier blanc jour de forte luminosité ;
- Prêt à poser ;

Ce hublot LED est adapté aux parties communes d'une copropriété, lieux de passage, dans les établissements publics, etc.

Garantie : 5 ans.

---

### Informations complémentaires :

#### Plafonnier LED en saillie

Ce plafonnier d'une forte puissance LED de 18 Watts procure une lumière à la fois puissante et agréable.

Il comblera aussi les électriciens, par sa simplicité et sa rapidité d'installation « prêt à poser ».

Ce plafonnier LED 18 watts est disponible en blanc lumière du jour pour un rendu naturel.

## CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	18 W
Tension	230V AC
Indice de Protection	IP44
Angle de diffusion (en degré)	120°
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Température de couleur - Blanc jour	4100 K
Indice de rendu des couleurs (IRC)	84
Diamètre (en mm)	360 mm
Hauteur (en mm)	105 mm
Poids net (en kg)	0.800 kg
Classe électrique	I
Conformité	CE-RoHS
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	50000 h
Matière / Finition	Acier laqué
Fabricant de la LED	Bridgelux (USA)
Équivalence halogène (en Watts)	100 W
Alimentation électrique	230V AC 50/60Hz
Intensité lumineuse max	1200
Matière 2 / Finition 2	PMMA (Polyméthacrylate de méthyle)
Détecteur de présence	Non
Garantie	5 ans