

## Projecteur piscine buse inox 100mm - Blanc -10W – 12VAC/DC – IP68

10 W 12 V IP68 60° Non-Dimmable 3 ans



**Projecteur piscine buse inox 100mm - Blanc froid – 10W.** En inox. Étanche IP68 - Diffusion 60° - 12V AC/DC - 104 x 90 mm.

- Immergeable (IP68) ;
- Puissance de 10W ;
- Excellente qualité de fabrication.

Ce projecteur de piscine, en inox, est totalement immergeable grâce à son indice de protection IP68 et son alimentation en 12 volts (continu ou alternatif).

Garantie : 3 ans.

### Informations complémentaires :

### Projecteur de piscine à encastrer IP68

Vous recherchez des spots LED de qualité pour l'éclairage dans une piscine ou encore d'un jacuzzi ... ?

Ce **projecteur LED** immergeable **IP68** de 100mm de diamètre, alimenté en **12 Volts** sera parfait ! Il est accompagné de ses accessoires pour une étanchéité maximum (écrou de fixation et joints d'étanchéité).

Doté d'une puissance de **10W**, ce dernier sera parfait pour éclairer l'intérieur de votre piscine en blanc froid et ainsi mettre en avant le **bleu de votre piscine**. Colerette argentée.

En acier inoxydable 316L, et doté d'un indice de protection IP68, ce spot LED encastré se distingue véritablement par sa **qualité de fabrication** qui en font un spot très résistant et puissant.

Son diamètre standard est adapté pour être installé:

- Dans une **piscine béton** par insertion directe dans une pièce scellée (traversée de paroi ou buse) filetée ou lisse.
- Dans un **bassin en résine (coque) ou liner** par vissage (joints d'étanchéité et écrou fournis).

Son mode d'alimentation non polarisé lui permet de s'adapter à toutes les installations existantes 12 Volts (continu ou alternatif).

Les transformateurs 12V ByLED sont également compatibles avec ce projecteur.

Nous préconisons un projecteur FLUID 100 mm - 10W pour 10 à 12 m<sup>2</sup> de surface d'eau.

**Diamètre du corps: 56.5 mm**  
**Hauteur du pas de vis: 24 mm**

### Contenu du colis :

- Projecteur de piscine Blanc Pur 10W avec câble de 2 mètres
- Un écrou de fixation
- 2 joints d'étanchéité plats
- 2 joints toriques.

Transformateur 230 V / 12 V vendu séparément sur notre site internet.



## CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	10 W
Équivalence halogène (en Watts)	90 W
Tension	12V AC/DC
Indice de Protection	IP68
Angle de diffusion (en degré)	60°
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Alimentation électrique	12 V AC/DC
Fabricant de la LED	Bridgelux (USA)
Durée de vie (en heures)	50000 h
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Matière / Finition	Acier + collerette inox 304
Matière 2 / Finition 2	Verre
Diamètre (en mm)	104 mm
Profondeur (en mm)	90 mm
Poids net (en kg)	0.600 kg
Conformité	CE-RoHS
Garantie	3 ans

*Dernière mise-à-jour: 20 septembre 2023*



Toutes vos solutions LED sont chez [www.byled.fr](http://www.byled.fr)

10ème Rue - 4ème Avenue

06510 - Carros - Tél.: 04 92 13 64 78 - e-mail : [contact@byled.fr](mailto:contact@byled.fr)