

## Jonction à sertir 2 pôles



**IP20**



G  
||  
G



Ce **connecteur** permet de faire une **jonction en "I"** entre 2 **câbles**.

Il permet ainsi de réaliser une **jonction en "I" de vos câbles**.

Très simple d'utilisation, il ne nécessite pas l'usage d'un fer à souder.

Il suffit d'enfiler les extrémités de vos fils dans la jonction et de clipser le **connecteur**. N'hésitez pas à utiliser une pince pour "forcer" la connexion des fils sur le connecteur au moment de fermer le boîtier.

Dimensions : 25mm(L) x 10mm(P) x 8mm(H)

Section de fils comprise entre 22~20 AWG / 0.34~0.50 mm<sup>2</sup>

Mono brin / multi brins

Courant max : 9A

Tension max : 300V

Garantie : 5 ans.

## CARACTÉRISTIQUES :

|                                           |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Indice de Protection                      | IP20                                     |
| Matière / Finition                        | Polycarbonate                            |
| Section des fils acceptés                 | 0.34 <sup>2</sup> - 0.50 <sup>2</sup>    |
| Pour couleurs de ruban                    | 1 couleur (monochrome)                   |
| PPWR Emballage - Nature                   | carton                                   |
| PPWR Emballage - Matériau principal       | Cellulose                                |
| PPWR Emballage - Consigne de tri (France) | Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage) |
| PPWR Emballage - Indice de recyclabilité  | Emballage entièrement recyclable         |
| Garantie                                  | 5 ans                                    |