


Connecteur en T à souder pour ruban LED






IP20



Ce connecteur permet de relier plusieurs rubans sous forme de dérivation en T.

Cette dérivation en T, permet de faire dériver trois rubans, ou bien un câble adapté, vers deux rubans.

Garantie : 2 ans.



MODÈLES DISPONIBLES : :

Options	Référence
Connectique pour ruban: Monocolore 8mm	PCB-T-8MM
Connectique pour ruban: Monocolore 10mm	PCB-T-10MM
Connectique pour ruban: RGB 10mm	PCB-T-RGB-10MM
Connectique pour ruban: RGBW 12mm	PCB-T-RGBW-12MM
Connectique pour ruban: COB RGB 10mm	PCB-T-COB-RGB-10MM

CARACTÉRISTIQUES :

Indice de Protection	IP20
Largeur de ruban (en mm)	8, 10 ou 12 (suivant modèle)
Pour couleurs de ruban	1 ou 3 couleur(s) (monochrome ou RGB)
Densité maximale de LED/mètre	480
Garantie	2 ans



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : contact@byled.fr

Dernière mise-à-jour: 09 décembre 2025