





## Connecteur en L à souder pour ruban LED



### IP20

Ce connecteur permet de relier plusieurs ruban LED de manière à réaliser une jonction en L. Choisissez le connecteur correspondant à votre ruban dans le menu déroulant ci-contre.

Garantie : 2 ans.



## MODÈLES DISPONIBLES :

| Options                                 | Référence       |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Connectique pour ruban: Monocolore 8mm  | PCB-L-8MM       |
| Connectique pour ruban: Monocolore 10mm | PCB-L-10MM      |
| Connectique pour ruban: RGB 10mm        | PCB-L-RGB-10MM  |
| Connectique pour ruban: RGBW 12mm       | PCB-L-RGBW-12MM |

## CARACTÉRISTIQUES :

|                                           |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Indice de Protection                      | IP20                                     |
| Largeur de ruban (en mm)                  | 8, 10 ou 12 (suivant modèle)             |
| Pour couleurs de ruban                    | 1 ou 3 couleur(s) (monochrome ou RGB)    |
| Densité maximale de LED/mètre             | 480                                      |
| PPWR Emballage - Nature                   | carton                                   |
| PPWR Emballage - Matériau principal       | Cellulose                                |
| PPWR Emballage - Consigne de tri (France) | Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage) |
| PPWR Emballage - Indice de recyclabilité  | Emballage entièrement recyclable         |
| Garantie                                  | 2 ans                                    |



**Toutes vos solutions LED sont chez [www.byled.fr](http://www.byled.fr)**

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : [contact@byled.fr](mailto:contact@byled.fr)

*Dernière mise-à-jour: 31 juillet 2026*