

Connecteur Scotchlok 3M - 3 entrées - UR2 (4 pièces)



IP67

Ce connecteur permet de réaliser très facilement des dérivations étanches avec une simple pince.

Le connecteur UR est autodénudant, isolé et étanche pour 2 ou 3 fils d'une section de 0,4 à 0,9mm (26-19 AWG).

Lot de 4.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Voici comment réaliser une jointure à l'aide du connecteur SCOTCHLOCK 3M :

- Présentez le connecteur étanche et insérez les 2 ou 3 fils, **sans dénuder l'isolant**, jusqu'au fond dans le connecteur. Vérifiez bien leur position en regardant à travers la partie transparente;
- Positionnez une pince perpendiculairement au fil et réalisez le sertissage en enfonçant le couvercle rouge vers le bas jusqu'au ras du bord supérieur du corps du connecteur;
- Vérifiez la bonne tenue de la connexion, la connexion est étanche.

CARACTÉRISTIQUES :

Indice de Protection	IP67
Poids net (en kg)	0.050 kg
Matière / Finition	PVC
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	5 ans