

## Guirlande guinguette 5 mètres "Conex" + 8 ampoules LED au choix



IP65



360°



Non dimmable

**Guirlande guinguette "Conex" de 5 mètres de long pour extérieur (IP65) + 8 ampoules LED vintage 1W au choix - culot E27 - 230V.**

Que ce soit pour éclairer une terrasse, une devanture de restaurant, un bar-café ou bien même votre intérieur, salon, etc... **Cette guirlande guinguette "Conex" saura apporter le petit plus à votre décoration !**

Les avantages du produit :

- **Longueur du câble d'alimentation au choix** et prêt à brancher sur une prise secteur 230V ;
- **Compatible jusqu'à 200m de guirlandes** en cascade grâce au système de rallonge (jusqu'à 500W) ;
- **Ampoules LED à filament** au choix : ambré, blanc chaud ou blanc lumière du jour ;
- **Plus d'ampoules sur 5 mètres** que ses concurrentes : Un culot E27 tous les 62 cm (plutôt que un par mètre généralement).

**Nos guirlandes guinguettes fonctionnent avec des ampoules LED à culot traditionnel (E27) permettant un remplacement rapide de vos sources lumineuses.** Surprenez vos amis, vos clients ou votre famille et réalisez de superbes ambiances chaleureuses et cocooning très facilement en extérieur comme en intérieur.

Garantie : 2 ans.



### Informations complémentaires :

#### **GUIRLANDE GUINGUETTE "CONEX" BYLED, LA RÉFÉRENCE DES PROFESSIONNELS !**

Ce pack guinguette inclus la guirlande de 5 mètres, les 8 ampoules LED à filament et le câble d'alimentation. **Faites votre choix parmi :**

- **La longueur du câble d'alimentation** entre la prise 230v et le connecteur de la guirlande : 5 mètres, 2,5 mètres ou 50 centimètres à choisir en fonction de la distance de votre prise murale 230V ou bien de la hauteur à partir de laquelle vous souhaitez installer votre guirlande. Choisissez "sans prise d'alimentation" pour rallonger votre installation actuelle ;
- **La température de couleur des ampoules LED 1W à filament vintage** : blanc lumière du jour pour une ambiance moderne, blanc chaud pour une ambiance chaleureuse ou ambré pour une ambiance encore plus chaleureuse et typique des guinguettes parisiennes.



Nos guirlandes LED IP65 (protégées contre les intempéries) ont l'avantage de pouvoir s'accrocher très facilement sur de nombreuses surfaces grâce aux attaches spéciales au dessus de chaque douille.

Vous pouvez ajouter d'autres guirlandes "Conex" de 5 mètres dans la continuité de la première, comme une rallonge jusqu'à 200 mètres et 500 watts maximum. **Cette guirlande BYLED "Conex" inclus des raccords étanches IP65 spécifiques et totalement étanche aux intempéries.**

## **DE VRAIS AMPOULES LED E27 POUR UNE AMBIANCE GUINGUETTE LUMINEUSE**

Effet garanti grâce au mix des dernières technologies LED (durée de vie allant jusqu'à 25.000 heures) avec l'apparence des ampoules à filament d'époque ! **Réduisez vos factures et votre consommation par 10** comparé à une installation avec spots ou ampoules traditionnelles.

Optez pour le meilleur rapport qualité / prix du marché, optez pour les guirlandes et les ampoules à filaments BYLED. **Guirlande LED garantie 5 ans.**



### **Contenu du colis :**

- Guirlande de 5 mètres avec 8 culots E27 ;
- Câble d'alimentation de 50cm, 2,5m ou 5m (au choix) ;
- 8 ampoules LED 1W E27 blanc lumière du jour, blanc chaud ou ambré (au choix) ;

Découvrez également notre gamme d'ampoules LED à filaments vintage.

## MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Température de couleur: $\pm 1800\text{K}$ : Blanc extra chaud , Câble d'alimentation: Câble d'alimentation de 50 cm	STR-5-X8-E27-A-50-P
Température de couleur: $\pm 1800\text{K}$ : Blanc extra chaud , Câble d'alimentation: Câble d'alimentation de 250 cm	STR-5-X8-E27-A-250-P
Température de couleur: $\pm 1800\text{K}$ : Blanc extra chaud , Câble d'alimentation: Câble d'alimentation de 500 cm	STR-5-X8-E27-A-500-P
Température de couleur: $\pm 3000\text{K}$ : Blanc chaud, Câble d'alimentation: Câble d'alimentation de 50 cm	STR-5-X8-E27-WW-50-P
Température de couleur: $\pm 3000\text{K}$ : Blanc chaud, Câble d'alimentation: Câble d'alimentation de 250 cm	STR-5-X8-E27-WW-250-P
Température de couleur: $\pm 3000\text{K}$ : Blanc chaud, Câble d'alimentation: Câble d'alimentation de 500 cm	STR-5-X8-E27-WW-500-P
Température de couleur: $\pm 4000\text{K}$ : Blanc jour , Câble d'alimentation: Câble d'alimentation de 50 cm	STR-5-X8-E27-DW-50-P
Température de couleur: $\pm 4000\text{K}$ : Blanc jour , Câble d'alimentation: Câble d'alimentation de 250 cm	STR-5-X8-E27-DW-250-P
Température de couleur: $\pm 4000\text{K}$ : Blanc jour , Câble d'alimentation: Câble d'alimentation de 500 cm	STR-5-X8-E27-DW-500-P
Température de couleur: $\pm 1800\text{K}$ : Blanc extra chaud , Câble d'alimentation: Sans câble d'alimentation	STR-5-X8-E27-A-SP-P
Température de couleur: $\pm 3000\text{K}$ : Blanc chaud, Câble d'alimentation: Sans câble d'alimentation	STR-5-X8-E27-WW-SP-P
Température de couleur: $\pm 4000\text{K}$ : Blanc jour , Câble d'alimentation: Sans câble d'alimentation	STR-5-X8-E27-DW-SP-P

## CARACTÉRISTIQUES :

Tension	230V AC
Indice de Protection	IP65
Angle de diffusion (en degré)	360°
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Puissance max	500
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Matière / Finition	PVC
Type de culot	E27
Section du conducteur	1 <sup>2</sup>
Garantie	2 ans



Toutes vos solutions LED sont chez [www.byled.fr](http://www.byled.fr)

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : [contact@byled.fr](mailto:contact@byled.fr)

Dernière mise-à-jour: 20 juin 2026