

## Détecteur de mouvement plafond longue portée à télécommande - Groom GR-09



IP20 220-240 V/AC 50Hz



Ce détecteur de mouvement est destiné au plafonds de grande hauteur, en intérieur. Équipé de 3 cellules infrarouge sa portée peut atteindre 20 mètres. Il réagit aux émissions thermiques (infrarouges) issues des personnes (ou animaux) en mouvement dans la zone de détection du capteur. Quand le capteur détecte un passage dans sa zone, la lampe que vous lui avez raccordée s'allume. Elle s'éteint automatiquement après la fin de la détection de présence (durée réglable).

- Portée de détection: 20 mètres max.
- Réglage de la durée: 10 sec ( $\pm 3$  sec) 30 min ( $\pm 2$  min).
- Réglage du seuil de luminosité: de 3 à 2000 lux.
- Charge électrique: 1000W (LED), 2000W (incandescence).
- Hauteur d'installation: de 2,2 m à 6 m.
- Commutation: par relais.
- Technologie: infrarouge.
- Angle de détection: 360°.
- Compatible avec tous types d'éclairage (LED, fluo, halogène, incandescence).
- Finition: blanc.

Garantie : 5 ans.

### Informations complémentaires :

Cet interrupteur est équipé d'une cellule photoélectrique «**sonde crépusculaire**». Elle permet d'éviter le déclenchement du détecteur en plein jour. **Réglable, elle vous permet de définir à partir de quel niveau d'obscurité ambiante le détecteur devient actif.**

Une télécommande permet d'effectuer les réglages de ce détecteur de présence (durée, sensibilité, seuil de déclenchement, test, marche forcé, arrêt forcé, RAZ).



Capteur de présence infrarouge



## CARACTÉRISTIQUES :

|                                          |                                                                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Indice de Protection                     | IP20                                                                               |
| Puissance max                            | 1000W (LED) / 2000W (incandescence)                                                |
| Largeur (en mm)                          | 102,5 mm                                                                           |
| Profondeur (en mm)                       | 58,3 mm                                                                            |
| Hauteur (en mm)                          | 102,5 mm                                                                           |
| Matière / Finition                       | PVC                                                                                |
| Commutation                              | par relais                                                                         |
| Consommation (en Watts)                  | 0,5                                                                                |
| Alimentation électrique                  | 220-240 V/AC 50Hz                                                                  |
| Température de fonctionnement            | -20°C / +40°C                                                                      |
| Portée de la détection                   | jusqu'à 20 m sur 360°                                                              |
| Détecteur de présence - caractéristiques | Durée (10 sec. à 30 min.) / Sensibilité (20 m) / Niveau d'obscurité (3 - 2000 lux) |
| Humidité d'utilisation                   | inférieur à 93% RH                                                                 |
| Couleur                                  | Blanc                                                                              |
| Angle de détection (en degré)            | 360°                                                                               |
| Garantie                                 | 5 ans                                                                              |