

Détecteur de mouvement mural étanche longue portée à télécommande - Groom GR-10



IP65

Ce détecteur de mouvement étanche peut être installé aux murs ou aux plafonds de grande hauteur, en intérieur ou en extérieur. Équipé de 3 cellules infrarouge sa portée peut atteindre 20 mètres. Il réagit aux émissions thermiques (infrarouges) issues des personnes (ou animaux) en mouvement dans la zone de détection du capteur. Quand le capteur détecte un passage dans sa zone, la lampe que vous lui avez raccordée s'allume. Elle s'éteint automatiquement après la fin de la détection de présence (durée réglable).



- Portée de détection: 20 mètres max.
- Étanche: IP65.
- Réglage de la durée: de 10 seconde à 30 minutes.
- Réglage du seuil de luminosité: de 3 à 2000 lux.
- Puissance max (charge): 1000W (LED), 2000W (incandescence).
- Commutation: par relais.
- Compatible avec tous types d'éclairage (LED, fluo, halogène, incandescence).
- Finition: blanc.
- Masque: Fourni (pour réduire le flux de détection).

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :



Cet interrupteur est équipé d'une cellule photoélectrique «**sonde crépusculaire**». Elle permet d'éviter le déclenchement du détecteur en plein jour. **Réglable, elle vous permet de définir à partir de quel niveau d'obscurité ambiante le détecteur devient actif.**

Le **masque fourni** permet de limiter la zone de surveillance afin d'éviter les allumages intempestifs (exemple: animaux, passage de piétons, véhicules, ...). Il peut être retiré ou redécoupé en fonction des zones à masquer.

Une télécommande permet d'effectuer les réglages de ce détecteur de présence (durée, sensibilité, seuil de déclenchement, test, marche forcée, arrêt forcée, RAZ).



CARACTÉRISTIQUES :

Indice de Protection	IP65
Puissance max	1000W (LED) / 2000W (incandescence)
Largeur (en mm)	86,5 mm
Profondeur (en mm)	172,5 mm
Hauteur (en mm)	56 mm
Matière / Finition	PVC
Commutation	par relais
Température de fonctionnement	-20°C / +40°C
Portée de la détection	20 mètres max.
Détecteur de présence - caractéristiques	Durée - 10 sec (± 3 sec) à 30 min (± 2 min)
Humidité d'utilisation	inférieur à 93% RH
Couleur	Blanc
Garantie	5 ans



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : contact@byled.fr

Dernière mise-à-jour: 09 décembre 2025