

## Alimentation 5V - Modèles de 20W à 60W au choix - IP67 - Tension constante



**2060 W IP67**

Les alimentations 5 volts permettent d'alimenter les Spot LED encastré de sol 5V - QINOX 10 mm

- Tension 5 Volts continu.
- Puissance max: de 20 à 60 Watts (suivant modèle).
- Indice de protection: IP 67 (étanche).

Garantie : 3 ans.

### Informations complémentaires :

Les alimentations 5V sont étanches (IP67) et munies de 15cm de câble.

Caractéristiques communes entre les différentes alimentations :

- Primaire : 170/250V - 50/60Hz
- Secondaire : 5V DC.

Vous trouverez les différences de caractéristiques entre les alimentations 5V dans le tableau suivant :

Puissance	Primaire	Secondaire	Nombre de sorties	Longueur (en mm)	Largeur (en mm)	Hauteur (en mm)	P
20W	0,19A	4A max	1	192	29	20.5	2
30W	0,29A	6A max	1	222	35	24	3
60W	0,57A	12A max	2	187	69	43	9



## MODÈLES DISPONIBLES : :

Options	Référence
Indice de Protection: IP67, Puissance (en Watts): 30 W, Tension: 5 V	ALIM-05V-30W-IP67
Indice de Protection: IP67, Puissance (en Watts): 20 W, Tension: 5 V	ALIM-05V-20W-IP67

## CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	de 20 à 60 (selon modèle)
Tension	5V DC
Indice de Protection	IP67
Longueur (en mm)	de 110 à 187 (selon modèle)
Largeur (en mm)	de 29 à 69 (selon modèle)
Hauteur (en mm)	de 20,5 à 43 (selon modèle)
Poids net (en kg)	de 0.215 à 0.900 (selon modèle)
Matière / Finition	Aluminium
Primaire	170/250V - 50/60Hz - de 0,1 à 1,14A (selon modèle)
Secondaire	5 V DC
Nombre de sorties	1
Garantie	3 ans