

Applique LED murale étanche up & down KRIS-2 x 4W - 230V

8 W 230 V IP54 120° 3 ans



Applique LED murale étanche up & down 2 x 4 Watts - Rectangulaire - Étanche IP54 - Angle de diffusion : 120° - Alimentation 230 Volts - Dimensions (L x P x H) : 14,3 cm x 6,3 cm x 4,7 cm.

- Un design épuré et discret ;
- Prêt à brancher (direct 230V) et à installer (visserie fournie) ;
- Utilisation en intérieur ou extérieur.

Cette applique LED discrète, décorative et puissante peut être idéalement placée en façade, elle mettra en valeur bâtiments et maisons individuelle tout en apportant un éclairage confortable des abords.

Sa faible profondeur (63 mm) permet également une utilisation intérieur en procurant un éclairage mural indirect doux et fonctionnel.

Garantie : 3 ans.

Informations complémentaires :

Applique LED murale étanche up & down rectangulaire

Illuminez votre façade avec style grâce à notre gamme d'appliques à LED UP & DOWN (double diffusion à la fois vers le haut et vers le bas).

Elle trouvera parfaitement sa place en extérieur grâce à son indice de protection IP54.

Contenu du colis :

- Une applique
- Un kit de visserie



MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Finition Anthracite - Blanc jour	KRI-ANT-08-DW
Finition Anthracite - Blanc chaud	KRI-ANT-08-WW
Finition Gris - Blanc chaud	KRI-GRI-08-WW
Finition Gris - Blanc jour	KRI-GRI-08-DW

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	8 W
Flux lumineux (lumens) - Blanc lumière du jour	400 lm
Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud	380 lm
Tension	230 V AC
Indice de Protection	IP54
Angle de diffusion (en degré)	120°
Longueur (en mm)	143 mm
Hauteur (en mm)	47 mm
Profondeur (en mm)	63 mm
Poids net (en kg)	0.560 kg
Garantie	3 ans

Dernière mise-à-jour: 20 septembre 2023



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue

06510 - Carros - Tél.: 04 92 13 64 78 - e-mail : contact@byled.fr