

Applique LED murale extérieure Up & Down - 8W - 230V - KRISS 2x4

**8 W****IP54****120°**

Applique LED murale étanche up & down 2 x 4 Watts - Rectangulaire - Étanche IP54 - Angle de diffusion : 120° - Alimentation 230 Volts - Dimensions (L x P x H) : 14,3 cm x 6,3 cm x 4,7 cm.

- Un design épuré et discret ;
- Prêt à brancher (direct 230V) et à installer (visserie fournie) ;
- Utilisation en intérieur ou extérieur.

Cette applique LED discrète, décorative et puissante peut être idéalement placée en façade, elle mettra en valeur bâtiments et maisons individuelles tout en apportant un éclairage confortable des abords.

Sa faible profondeur (63 mm) permet également une utilisation intérieur en procurant un éclairage mural indirect doux et fonctionnel.

Garantie : 3 ans.

Informations complémentaires :

Applique LED murale étanche up & down rectangulaire

Illuminez votre façade avec style grâce à notre gamme d'appliques à LED UP & DOWN (double diffusion à la fois vers le haut et vers le bas).

Elle trouvera parfaitement sa place en extérieur grâce à son indice de protection IP54.

Contenu du colis :

- Une applique
- Un kit de visserie



MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Température de couleur: $\pm 3000\text{K}$: Blanc chaud, Finition: Anthracite	KRI-ANT-08-WW
Température de couleur: $\pm 4000\text{K}$: Blanc jour , Finition: Anthracite	KRI-ANT-08-DW
Température de couleur: $\pm 3000\text{K}$: Blanc chaud, Finition: Gris	KRI-GRI-08-WW
Température de couleur: $\pm 4000\text{K}$: Blanc jour , Finition: Gris	KRI-GRI-08-DW

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	8 W
Tension	230V AC
Indice de Protection	IP54
Angle de diffusion (en degré)	120°
Flux lumineux (lumens) - Blanc lumière du jour	400 lm
Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud	380 lm
Longueur (en mm)	143 mm
Profondeur (en mm)	63 mm
Hauteur (en mm)	47 mm
Poids net (en kg)	0.560 kg
Garantie	3 ans