Spot LED cristal 1W - Frost 1 Carré

Non Dimmable

Plafonnier encastrable 1 Watt. Esthétique grâce à sa translucidité.
Étanche aux projections d'eau (IP 44) - Angle étendu 180° - 230 V

Les plus du produit :

- Lumière puissante et confortable ;
- Élégant ;
- Polyvalent.

Les plafonniers LED Frost sont recommandés pour une utilisation en intérieur. Son angle étendu de 180° en fait un spot LED polyvalent, qui convient à n'importe quelle pièce de la maison et de nombreuses utilisations dans les commerces.

Garantie : 3 ans.

Informations complémentaires :

Le plafonnier LED Frost est encastrable et fixe. Son indice de protection IP44 en fait un spot LED étanche aux projections d'eau, ce qui convient aux salles d'eau.

Le choix du spot LED Frost peut se porter sur la qualité de fabrication et son design élégant grâce à sa forme carrée et la translucidité du plexiglas.

Les spots LED Frost se déclinent en différentes puissances électriques (1, 3 ou 7 watts), deux formes (carré ou rond) et différentes températures de couleur (blanc chaud, lumière du jour ou pur).

Sa longévité est un point fort de ce spot LED : environ 50 000 heures contre 1500 par rapport aux halogènes.

Un convertisseur électrique de 230 volts est fourni.

MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Finition Plexiglas - Puissance 1 W - Blanc chaud - Non dimmable	CLC-01-WW
Finition Plexiglas - Puissance 1 W - Blanc jour - Non dimmable	CLC-01-DW
Finition Plexiglas - Puissance 1 W - Blanc pur - Non dimmable	CLC-01-CW

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	1 W
Indice de Protection	IP44
Angle de diffusion (en degré)	180°
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Alimentation électrique	230V AC 50/60Hz
Intensité lumineuse max	90 lumens (Blanc pur) / 80 lumens (Blanc chaud) / 85 lumens (Blanc Lumière du jour)
Température de lumière / long. d'onde	5500-6000K (Blanc pur) / 3000-3500K (Blanc chaud) / 4500K (Blanc Lumière du jour)
Fabricant de la LED	Epistar
Durée de vie (en heures)	50000 h
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Matière / Finition	Aluminium massif + plexiglass
Largeur (en mm)	45 mm
Diamètre de perçage	31 mm
Profondeur d'encastrement	18 mm
Poids net (en kg)	0.120 kg
Conformité	CE-RoHS
Garantie	3 ans

Dernière mise-à-jour: 19 septembre 2023

10ème Rue - 4ème Avenue
06510 - Carros - Tél.: 04 92 13 64 78 - e-mail : contact@byled.fr