

Mini contrôleur Dimmer et CCT 12A - 2.4GHz - MiBoxer FUT035S+ / SR2



12V

Ce **mini contrôleur multi-zones MiBoxer SR2** (remplace le FUT035S+) permet, au choix, de piloter soit un ruban LED monochrome soit un ruban LED CCT grâce aux [télécommandes MiBoxer](#) et [Futlight](#).

Ce mini contrôleur, compatible avec les **télécommandes MiBoxer** permet de:

- allumer / éteindre la lumière
- augmenter / diminuer l'intensité lumineuse
- varier la température de couleur de votre ruban CCT du blanc chaud au blanc froid

Ce mini contrôleur est compatible jusqu'à 12 ampères de courant (soit 288 Watts sous 24V).

Garantie : 3 ans.

Informations complémentaires :

Chaque contrôleur multi-zones peut être connecté avec jusqu'à quatre télécommandes différentes.

Vous pouvez piloter avec une télécommande autant de **contrôleurs** que vous le désirez.


Les plus produit:

- Taille ultra réduite.
- Extrêmement robuste grâce à sa plage de fonctionnement allant de -20°C à +60°C.
- En cas de coupure d'alimentation, le dernier réglage programmé reste mémorisé.
- Liaison radio longue portée (30 mètres).
- Le contrôleur CCT maintient une intensité lumineuse globale constante entre le blanc chaud et le blanc froid (exemple: 10%/90%, 50%/50%, 70%/30%) lorsque l'on modifie la température de couleur.

Ce contrôleur est compatible avec les [télécommandes MiBoxer](#) et [Futlight](#).

Il est également directement compatible avec n'importe quel bouton poussoir : une pression rapide pour allumer/éteindre et une pression longue pour augmenter/diminuer la luminosité.

Découvrez l'[ensemble des contrôleurs mono/CCT](#) pour contrôler jusqu'à 30 ampères d'éclairage !



Aide au branchement:

Afin de faciliter la conception de vos projets en ruban LED, BYLED a créé une page complètement dédiée aux différents types de branchements possibles. D'autres configurations sont possibles, n'hésitez pas à nous soumettre vos besoins [par email](#).

Une page comprenant tous les différents branchements possibles est [disponible ici](#).

Découvrez comment appairer un contrôleur et une télécommande avec un ruban LED monocouleur ou CCT

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance max en W (sous 24V)	288atts (12A)
Longueur (en mm)	75 mm
Largeur (en mm)	36 mm
Hauteur (en mm)	17 mm
Matière / Finition	PVC
Tension (entrée - sortie)	12/24 V DC
Alimentation électrique	12V / 24VDC (par le transformateur)
Température de fonctionnement	-20°C / +60°C
Nombre de paliers	20
Transmission	radio (2.4 GHz)
Portée d'émission ou réception	~30m
Pour couleurs de ruban	1 ou 2 couleurs (monochrome, Blancs chaud & pur)
Garantie	3 ans