

Down light orientable 10W - 36° - CCT - 2.4 GHz - BLADE



10 W IP64 36° Dimmable



Spot LED encastrable & orientable 10W. Technologie LED CCT (du blanc chaud au blanc froid en un clic grâce à la télécommande vendue séparément) Indice de protection IP64 - 230 volts (câble + transformateur inclus) - Orientation du spot sur 20°.

- Taille d'encastrement de 68 mm ;
- Passez du blanc chaud au blanc froid facilement ;
- Angle de diffusion de 36 degrés.

Ce spot LED encastrable dans un plafond sera parfaitement adapté pour éclairer un salon, une chambre, une boutique de prêt à porter ou tout lieu nécessitant un éclairage conséquent grâce à sa puissance LED de 10W.

Garantie : 2 ans.



Informations complémentaires :

Spot LED encastré plafond CCT

Vous recherchez un spot LED puissant pour votre extérieur, à encastrer au plafond ? Vous allez aimer notre Spot LED BLADE 10 Watts !

Avec 10 watts, soit l'équivalent en halogène de 100W, vous serez surpris par la puissance de ce spot LED et par la lumière agréable qu'il dégage grâce à ses LED intégrées.

Le spot est doté d'une vitre transparente permettant de garder intact le rendu lumineux sur un angle de diffusion de 36 degrés.

La technologie LED CCT permet de passer du blanc chaud au blanc froid en un clic grâce à la télécommande spécifique pour ce spot LED "BLADE" (vendu séparément).

Grâce à l'éclairage aux LED vous bénéficiez d'un éclairage écologique et économique grâce à leur faible consommation d'énergie. Ainsi, vous faites des économies d'électricité considérables.

Un spot compatible avec le volume 2 des salles de bains

Le **spot LED encastrable Blade** est équipé d'un **driver fonctionnant en classe III**, ce qui signifie qu'il est alimenté en **Très Basse Tension de Sécurité (TBTS)** - ici en **40 V DC**. Son **indice de protection IP64**, qui offre une excellente protection contre les projections d'eau et les poussières, lui permet d'être installé en **volume 2 des salles de bains**, conformément à la **norme NFC 15-100**.

Le **volume 2** correspond à la zone située jusqu'à **60 cm autour d'une baignoire ou d'une douche**, où les exigences en matière de sécurité électrique sont renforcées. Le **driver**, étant déporté, doit impérativement être



installé **hors des volumes 0, 1 et 2**, dans un espace **ventilé et sécurisé**.
Cette configuration assure une **installation conforme, fiable et parfaitement adaptée aux environnements humides**.

Idéal pour les pièces sèches et les zones à éclairage direct

Le **spot Blade** s'adapte également très bien aux **espaces secs**, comme les salons, couloirs, cuisines ou chambres. Son **design minimaliste**, sa **lumière homogène** et sa **technologie basse tension (40 V DC)** en font une **solution d'éclairage encastré efficace et polyvalente**, aussi bien pour un usage résidentiel que professionnel.

Choisissez la scie cloche 70mm et 75mm pour vous faciliter l'encastrement de votre spot Blade !



CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	10 W
Tension	230V AC
Indice de Protection	IP64
Angle de diffusion (en degré)	36°
Dimmable (variation de la lumière)	Dimmable
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Longueur du câble	25 cm
Diamètre (en mm)	85 mm
Hauteur (en mm)	80 mm
Angle d'orientation (en degré)	+/-20°
Poids net (en kg)	0.350 kg
Classe électrique	III
Conformité	CE-RoHS
Durée de vie (en heures)	50000 h
Matière / Finition	Collerette inox 316 + verre + corps aluminium
Fabricant de la LED	Bridgelux (USA)
Primaire	100-240V 50/60Hz
Secondaire	40V DC
Diamètre de perçage (en mm)	de 70 à 78 mm
Profondeur d'encastrement	75 mm
Volume / zone (salle de bain)	Volume 2
Garantie	2 ans



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : contact@byled.fr

Dernière mise-à-jour: 04 décembre 2025