

## Down light orientable 16W - 36° - CCT - 2.4 GHz - BLADE

**16 W****IP64****36°****Dimmable****230V**

**Spot LED encastrable & orientable 16W.** Lumière très puissante. CCT (du blanc chaud au blanc froid en un click grâce à sa télécommande vendue séparément). Diffusion sur 36° - Indice de protection IP64 - 230 volts (câble + transformateur inclus) - Orientation du spot sur 20°.

- Forte puissance ;
- Orientable ;
- Qualité professionnelle.

Ce spot led encastrable dans un plafond sera parfaitement adapté pour éclairer un magasin ou tout lieux nécessitant un éclairage conséquent grâce à sa puissance LED de 16W.

Garantie : 2 ans.



### Informations complémentaires :

#### Spot LED encastrable au plafond orientable et puissant

Vous recherchez un spot LED puissant pour votre intérieur, à encastrer au plafond? Vous allez aimer notre Spot LED Blade de 16 watts !

Avec 16 watts, soit l'équivalent en halogène de 160W, vous serez surpris par la puissance de ce spot LED encastré de plafond et un design unique gold rose brillant.

Le spot est doté d'une vitre transparente permettant de garder intact le rendu lumineux sur un angle de diffusion de 36 degrés.

[Passez du blanc chaud au blanc froid en un clic grâce à la télécommande dédiée.](#)

Grâce à l'éclairage aux LED vous bénéficiez d'un éclairage écologique et économique grâce à leur faible consommation d'énergie. Ainsi, vous faites des économies d'électricité considérables.

#### Un spot compatible avec le volume 2 des salles de bains

Le **spot LED encastrable Blade** est équipé d'un **driver fonctionnant en classe III**, ce qui signifie qu'il est alimenté en **Très Basse Tension de Sécurité (TBTS)** - ici en 40V DC. Son **indice de protection IP64**, qui lui assure une protection contre les projections d'eau et les poussières, permet son installation en **volume 2 des salles de bains**, conformément à la **norme NFC 15-100**.

Le **volume 2** désigne la zone située jusqu'à **60 cm autour d'une baignoire ou d'une douche**, soumise à des exigences renforcées en matière de sécurité électrique. Le **driver**, étant déporté, doit être installé **hors des volumes 0, 1 et 2**, dans un emplacement **ventilé et protégé**. Ce système



garantit une **installation conforme, fiable et adaptée aux environnements humides.**

### **Idéal pour les pièces sèches et les zones à éclairage direct**

Le **spot Blade** est également parfaitement adapté aux **pièces sèches** comme les couloirs, chambres, salons ou cuisines. Son **design épuré**, sa **lumière homogène** et sa **technologie basse tension (40 V DC)** en font une **solution d'éclairage encastré polyvalente**, idéale pour les projets résidentiels ou professionnels.

Choisissez la scie cloche **100mm** pour vous faciliter l'encastrement de votre spot Blade !



## CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	16 W
Tension	230V AC
Indice de Protection	IP64
Angle de diffusion (en degré)	36°
Dimmable (variation de la lumière)	Dimmable
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Diamètre (en mm)	145 mm
Hauteur (en mm)	100 mm
Angle d'orientation (en degré)	+/-20°
Poids net (en kg)	0.600 kg
Classe électrique	III
Conformité	CE-RoHS
Durée de vie (en heures)	50000 h
Fabricant de la LED	Bridgelux (USA)
Primaire	100-240V 50/60Hz
Secondaire	46V DC
Alimentation électrique	230V AC 50/60Hz
Diamètre de perçage (en mm)	de 90 à 100 mm
Profondeur d'encastrement	100 mm
Volume / zone (salle de bain)	Volume 2
Garantie	2 ans