

Kit télécommande RGB/RGB+blanc/RGB+CCT + Contrôleur MiBoxer FUT043A+

1354



Ce kit **télécommande + contrôleur + support de télécommande** vous permet de gérer votre installation de rubans LED RGB, RGB+blanc ou RGB+CCT - Fonctionne avec deux piles AAA (non fournies, disponible en cliquant ici).

Les avantages du kit :

- Modifiez la couleur de votre ruban ;
- Augmentez / Diminuez l'intensité lumineuse ;
- Prend en charge le contrôle des applications pour smartphone (Tuya, Smart Life) et le contrôle vocal avec une passerelle 2,4GHz ;
- Appairage avec plusieurs contrôleurs possible, portée jusqu'à 30 mètres.

Les produits MiBoxer, y compris ceux présents dans ce kit, sont tous compatibles entre eux.

Garantie : 3 ans.



Informations complémentaires :

Kit de contrôle MiBoxer FUT043A+

Cette paire est conçue pour offrir une expérience utilisateur simplifiée dans la gestion des rubans LED RGB, RGB+Blanc ou RGB+CCT.

Cette télécommande permet de :

- Allumer / éteindre ;
- Choisir parmi une vaste palette de couleurs modifiables ;
- Augmenter / diminuer l'intensité lumineuse ;
- Accéder à 15 programmes offrant des séquences de couleurs (avec vitesse, luminosité et intensité de couleur réglables) ;
- Portée de 30 mètres.

Aide au branchement :

Afin de faciliter la conception de vos projets en ruban LED, ByLED a créé une page complètement dédiée aux différents types de branchements possibles. D'autres configurations sont possibles, n'hésitez pas à nous soumettre vos besoins par email.

Procédure d'appairage :

1. Éteignez pendant 10 secondes puis rallumez votre contrôleur, ou appuyez directement sur "SET" une fois.
2. Appuyez brièvement sur le bouton "ON" 3 fois de suite en moins de 3 secondes ;
3. Si les lumières clignotent 3 fois lentement, cela signifie que la connexion a été établie avec succès ;

Contenu du colis :



- 1 Télécommande MiBoxer
- 1 Contrôleur MiBoxer
- 1 Support de télécommande

CARACTÉRISTIQUES :

| | |
|---------------------------------------|---|
| Tension | 12V DC / 24V DC |
| Longueur (en mm) | 97 mm |
| Largeur (en mm) | 37 mm |
| Profondeur (en mm) | 28 mm |
| Poids net (en kg) | 0.160 kg |
| Conformité | CE-RoHS |
| Organisme de collecte et de recyclage | Ecosystem |
| Matière / Finition | PVC |
| Intensité électrique max | 15A |
| Température de fonctionnement | -10°C / +40°C |
| Transmission | radio (2.4 GHz) |
| Portée d'émission ou réception | ~30m |
| Alimentation à l'émetteur | 2 piles 3V AAA (non fournies) |
| Pour couleurs de ruban | 3, 4, ou 5 couleurs (RGB, RGB+W ou RGB-CTT) |
| Garantie | 3 ans |