

## Spot LED downlight en applique extérieur - 7W - 230V - Blanc - STACK



7 W



IP65



33°



Non dimmable



230V

**Spot downlight en applique étanche 7W - Blanc.** Diffusion focalisée sur 33 degrés - Indice de protection IP65 - 230 volts (transformateur intégré + vis et chevilles inclus).

- Design minimaliste ;
- Intérieur et extérieur ;
- Conception aluminium.

Spot idéal pour une pose rapide sans encastrement en intérieur comme en extérieur. Il trouvera sa place parfaitement dans une habitation, des bureaux, des commerces, une terrasse ...

Garantie : 5 ans.



### Informations complémentaires :

#### Spot plafonnier en saillie étanche 7W

Vous recherchez un spot plafonnier LED à installer en applique ? Avec un design moderne et une résistance aux projections d'eau, notre spot Stack est directement prêt à être installé.

Doté d'une vitre transparente, il offre un éclairage focalisé (angle de diffusion de 33 degrés) afin de mettre en valeur ce qui entre dans son champ lumineux.

La combinaison de plusieurs spots permet un éclairage homogène de votre pièce ou de votre extérieur.

Grâce à l'éclairage des dernières technologies de LEDs, vous bénéficiez d'un éclairage écologique et économique grâce à une faible consommation d'énergie et à leur grande durée de vie. Ainsi, vous faites des économies d'électricité et de maintenance considérables.

2 teintes au choix :



Eclairage d'une cave à vin avec les produits BYLED  
- Spot downlight en applique étanche 7W - STACK

Réalisation par Master Wall - Photos protégées byled.fr



Eclairage d'une cave à vin avec les produits BYLED  
- Spot downlight en applique étanche 7W - STACK  
- Applique LED murale d'extérieur 6W - SHELF

Réalisation par Master Wall - Photos protégées byled.fr



2800K  
3000K  
BLANC  
CHAUD



4000K  
4500K  
BLANC  
LUMIERE  
DU JOUR

## MODÈLES DISPONIBLES :

| Options                                                  | Référence     |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| Température de couleur: $\pm 4000\text{K}$ : Blanc jour  | STA-07-BLA-DW |
| Température de couleur: $\pm 3000\text{K}$ : Blanc chaud | STA-07-BLA-WW |

## CARACTÉRISTIQUES :

|                                                  |                                          |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Puissance (en Watts)                             | 7 W                                      |
| Tension                                          | 230V AC                                  |
| Indice de Protection                             | IP65                                     |
| Angle de diffusion (en degré)                    | 33°                                      |
| Dimmable (variation de la lumière)               | Non dimmable                             |
| Flux lumineux (lumens) - Blanc lumière du jour   | 552 lm                                   |
| Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud             | 558 lm                                   |
| Température de couleur - Blanc jour              | 4000 K                                   |
| Température de couleur - Blanc chaud             | 3100 K                                   |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc jour  | 82                                       |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud | 83                                       |
| Diamètre (en mm)                                 | 70 mm                                    |
| Profondeur (en mm)                               | 88 mm                                    |
| Classe électrique                                | I                                        |
| Conformité                                       | CE-RoHS                                  |
| Durée de vie (en heures)                         | 50000 h                                  |
| Matière / Finition                               | Aluminium laqué blanc                    |
| Fabricant de la LED                              | CREE                                     |
| Équivalence halogène (en Watts)                  | 70 W                                     |
| Alimentation électrique                          | 230V AC 50/60Hz                          |
| Couleur                                          | Blanc                                    |
| PPWR Emballage - Nature                          | carton                                   |
| PPWR Emballage - Matériau principal              | Cellulose                                |
| PPWR Emballage - Consigne de tri (France)        | Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage) |
| PPWR Emballage - Indice de recyclabilité         | Emballage entièrement recyclable         |
| Garantie                                         | 5 ans                                    |



**Toutes vos solutions LED sont chez [www.byled.fr](http://www.byled.fr)**

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : [contact@byled.fr](mailto:contact@byled.fr)

Dernière mise-à-jour: 19 septembre 2026