




Dalle Multi LED 600 x 600 - 40W- Blanc jour -230V - Matrx






Dalle Multi LED extra plate 40W 'Matrx' - Blanc jour. En acier laqué blanc satiné. Taille: 600x600 - IP 40 - Diffusion sur 120° - 230V (transformateur sans scintillement fourni).

- Efficacité supérieure à 112 lumens / Watts ;
- Design unique 6x6 LED;
- Durée de vie 50 000h;
- Disponible en version 30W 'économique', 40W 'classique', 40W 'dimmable' ou 40W 'DALI'.



Cette dalle LED blanc pur est idéale dans les bureaux, cabinets médicaux, hôpitaux, mais également dans tout local commercial pour un éclairage puissant, uniforme et peu gourmand en énergie.







Informations complémentaires :

Dalle Multi LED Matrx 60X60

Si vous recherchez un panneau lumineux économique et puissant pour remplacer votre installation actuelle ou pour un projet neuf, ce panneau LED rétroéclairé de 600x600 à la fois design et de qualité supérieure vous donnera entièrement satisfaction!





Les panneaux multi LED Matrx offrent une véritable avancée technologique comparé aux anciennes installations de type néons fluo ou à des produits LED 'bas de gamme' d'ancienne génération ne respectant pas les nouvelles normes en vigueur.



- La version dimmable permet de faire varier la luminosité de vos dalles de 0 à 100% à partir d'un variateur TRIAC à coupure de phase (par exemple un télévariateur **Yokis MTV500E** ou bien un télévariateur **MiBoxer TRI-C1** dissimulé dans la boite d'encastrement derrière un bouton poussoir) ;
- Le Protocole DALI permet de gérer numériquement vos éclairages. Le driver DALI fourni est gradable de 30W à 44W avec les méthodes de variation suivantes :
 DALI DT6 / 0-10V / 1-10V / PWM / 100K RX / Push Dim. Nous vous conseillons de ne pas dépasser les 40W pour optimiser la durée de vie de vos dalles LED.

Pour l'achat de 10 dalles LED Panel, vous bénéficiez d'une remise de -10%, appliquée directement dans votre panier.





Accessoires:

- Sécurisez et ou suspendez votre dalle à la norme NF C15-100 avec le kit filin de sécurité vendus séparément.
- Encastrez votre dalle dans un faux plafond de type BA13 grâce au kit d'encastrement pour dalle LED 60x60;
- Installez votre dalle LED en applique grâce au cadre aluminium anodisé en applique pour dalle LED Panel et Matrx.

Idées d'Applications: bureau, salle de réunion, salle de classe, centre commercial, supermarché, magasins de détail, hôpital, laboratoire, atelier sans poussière, boutique, industrie, garage, cuisine etc.



Découvrez les dalles led 60x60cm *MATRX*, un rapport qualité-prix incroyable

Développées avec la technologie **anti-éblouissement**. Elles seront parfaitement adaptées à tout lieu de vie.





TECHNOLOGIE ANTI-ÉBLOUISSEMENT

Vos invités, clients, collaborateurs et votre public ne seront plus **jamais éblouis** et pourront profiter d'une expérience dans les meilleures conditions (**sans gêne visuelle** : ni sur les photos ni en regardant la zone haute de votre pièce).





MODÈLES DISPONIBLES:

Options	Référence
Puissance 30 W - Non dimmable	MTXFIXE-30-DW
Puissance 40 W - Non dimmable	MTXFIXE-40-DW
Puissance 40 W - Dimmable TRIAC (sans scintillement)	MTXD-40-DW
Puissance 40 W - DALI / 0-10V / 1-10V / PWM (sans scintillement)	MTXDALI-40-DW

CARACTÉRISTIQUES:

Puissance (en Watts)	40 W	
Tension	230 V AC	
Indice de Protection	IP40	
Angle de diffusion (en degré)	120°	
Dimmable (variation de la lumière)	Au choix	
Alimentation électrique	230V AC 50/60Hz	
Intensité lumineuse max	4490 Lumens	
Température de lumière / long. d'onde	4000°K (Blanc jour)	
Fabricant de la LED	Bridgelux (USA)	
Type de LED	2835	
Durée de vie (en heures)	50000 h	
Indice de rendu des couleurs (IRC)	83	
Indice d'éblouissement (U.G.R.)	Inférieur à 19	
Matière / Finition	Acier laqué	
Longueur (en mm)	595 mm	
Largeur (en mm)	595 mm	
Profondeur (en mm)	23 mm	
Taille d'encastrement	600x600 mm	
Poids net (en kg)	1.350 kg	
Classe électrique	II	
Conformité	CE-RoHS	
Classe énergétique 2023	E	
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem	
Garantie	5 ans	

Dernière mise-à-jour: 21 septembre 2023



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue 06510 - Carros - Tél.: 04 92 13 64 78 - e-mail : contact@byled.fr