

Mini spot LED encastrable - RT2012 / RE2020 - Noir - 2,7W - Pewee

2 W

IP44

40°

Non-Dimmable

5 ans



Mini spot LED encastrable (2,7W) IP44 et RE 2020 à angle de diffusion focalisé (40°).
Indice de protection IP44 - Installation en intérieur - transformateur 230V inclus.

- Un design très discret : diamètre extérieur de 43mm (encastrement de 37mm) ;
- Idéal pour un encastrement dans les faux-plafonds (faible profondeur : 3,3 cm) ;
- Étanchéité à l'air BBC RT2012 / BEPOS RE2020 ;
- Installation possible dans la salle de bain (indice de protection IP44).

Ces spots LED peuvent s'encastrent facilement dans les faux-plafonds, même peu profonds, aussi bien dans l'habitat que dans un commerce etc...

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Le spot Pewee est un spot LED miniature de qualité qui répond aux besoins des projets d'éclairage à encastrer au plafond, dans une niche, un petit volume, un éclairage ponctuel ou encore pour un balisage.

Sa conception IP44 étanche aux projections d'eau et son joint d'installation en silicone assurent une excellente gestion thermique (labelisée BBC RT2012 / BEPOS RE2020) entre votre plafond isolé et votre pièce de vie.

Avec 2,7 watts, soit l'équivalent en halogène de 27W, vous serez surpris par le ratio taille / qualité de la lumière de ce spot LED à haut rendement !

Deux températures de couleur au choix :

- blanc chaud pour une ambiance chaleureuse ;
- blanc jour pour une lumière naturelle.

Nos spots Pewee existent aussi en blanc.

Grâce à l'éclairage aux LED vous bénéficiez d'un éclairage écologique et économique grâce à leur faible consommation d'énergie et à leur grande durée de vie. Ainsi, vous faites des économies considérables !

MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Finition (Noir) - Blanc chaud - Non dimmable	PW-03-N-WW
Finition (Noir) - Blanc jour - Non dimmable	PW-03-N-DW

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	2,7 W
Flux lumineux (lumens) - Blanc lumière du jour	213 lm
Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud	208 lm
Indice de Protection	IP44
Angle de diffusion (en degré)	40°
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Alimentation électrique	230V AC 50/60Hz
Durée de vie (en heures)	50000 h
Matière / Finition	Aluminium laqué blanc
Diamètre (en mm)	43 mm
Profondeur (en mm)	33 mm
Diamètre de perçage	37 mm
Classe électrique	II
Température de couleur - Blanc jour	4000 K
Température de couleur - Blanc chaud	3000 K
Conformité	CE-RoHS
Fabricant du driver	LIFUD
Classe énergétique 2023	F
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc jour	80
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud	81
Garantie	5 ans

Dernière mise-à-jour: 21 septembre 2023



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue
06510 - Carros - Tél.: 04 92 13 64 78 - e-mail : contact@byled.fr