

## Applique LED murale double sens + anneaux - 12W - 230V - Anthracite - STORM 6+6

**12 W****IP54****80°****Classe F****230V**

**Applique murale LED double sens avec anneaux** - Cylindrique - Étanche IP54 - Angle de diffusion : 2 x 80° - Dimensions : 13,5 cm x 14,5 cm- Prêt à brancher (direct 230V).

- Un superbe design grâce aux anneaux latéraux ;
- Idéal pour une façade ou un balisage d'entrée ;
- Également disponible en blanche.

Cette applique LED décorative et puissante peut être placée en façade, elle mettra en valeur bâtiments et maisons individuelle tout en apportant un éclairage confortable et sécuritaire.

Garantie : 3 ans.



### Informations complémentaires :

#### Applique LED murale étanche up & down

Cette applique LED trouvera parfaitement sa place en extérieur grâce à son indice de protection IP54 (résistance aux projections d'eau). Elle bénéficie d'un très beau rendu avec ses anneaux latéraux qui la différencie de la majorité des appliques sur le marché. Deux LED de 6W chacune permettent d'obtenir un éclairage uniforme et puissant dans les deux directions (haut et bas).

Illuminez votre façade avec style grâce à notre gamme d'appliques à LED UP & DOWN (double diffusion à la fois vers le haut et vers le bas).

#### Contenu du colis :

- Une applique ;
- Un kit de visserie + cheville maçonnerie.



## MODÈLES DISPONIBLES :

| Options                                                  | Référence          |
|----------------------------------------------------------|--------------------|
| Température de couleur: $\pm 3000\text{K}$ : Blanc chaud | STRM-G-6+6-230V-WW |
| Température de couleur: $\pm 4000\text{K}$ : Blanc jour  | STRM-G-6+6-230V-DW |

## CARACTÉRISTIQUES :

|                                                  |                                          |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Puissance (en Watts)                             | 12 W                                     |
| Indice de Protection                             | IP54                                     |
| Angle de diffusion (en degré)                    | 80°                                      |
| Remplacement de la source lumineuse              | oui par un professionnel                 |
| Classe énergétique 2023                          | F                                        |
| Flux lumineux (lumens) - Blanc lumière du jour   | 1008 lm                                  |
| Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud             | 873 lm                                   |
| Température de couleur - Blanc jour              | 3900 K                                   |
| Température de couleur - Blanc chaud             | 2900 K                                   |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc jour  | 95                                       |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud | 93                                       |
| Longueur (en mm)                                 | 125 mm                                   |
| Largeur (en mm)                                  | 135 mm                                   |
| Hauteur (en mm)                                  | 145 mm                                   |
| Classe électrique                                | I                                        |
| Conformité                                       | CE-RoHS                                  |
| Organisme de collecte et de recyclage            | Ecosystem                                |
| Durée de vie (en heures)                         | 50000 h                                  |
| Matière / Finition                               | Aluminium massif anthracite              |
| Alimentation électrique                          | 230V AC 50/60Hz                          |
| Remplacement du transformateur                   | oui                                      |
| PPWR Emballage - Nature                          | carton                                   |
| PPWR Emballage - Matériau principal              | Cellulose                                |
| PPWR Emballage - Consigne de tri (France)        | Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage) |
| PPWR Emballage - Indice de recyclabilité         | Emballage entièrement recyclable         |
| Garantie                                         | 3 ans                                    |