

Suspension industrielle LED 150W Stock Premium - 160 lm/W - Dimmable - IP65

**150 W****IP65****90°****Dimmable****Classe B****230V**

Une suspension industrielle LED premium de nouvelle génération à très haute efficacité énergétique (160lm/W) garantie 7 ans. Angle de diffusion de 90° - Indice de protection IP65 - 230V AC.

- **La qualité BYLED : LED Philips®** et convertisseur intégré **Lifud®** ;
- **Une lumière puissante dans une taille compacte** : seulement 28cm de diamètre ;
- **Confort d'utilisation** : allumage à 100% immédiat.
- **Garantie: 7 ans**

La vaste gamme d'accessoires de nos suspensions "Stock Premium" (détecteur de mouvement, Zigbee, Dali, ...) permet de **piloter vos lumières au plus prêt de vos besoins.**

Garantie : 7 ans.

Informations complémentaires :

Suspension industrielle LED 150W IP65 à très forte puissance

Cet éclairage moderne de qualité incorpore les dernières innovations : il est particulièrement intéressant pour réaliser des économies de maintenance (garantie 7 ans, protection de 4KV contre les courts-circuits) et d'énergie (160 lm/W) grâce à des composants haut de gamme (**LED Philips®** et **driver Lifud®** anti-scintillement).

Équipé d'un filin de sécurité, ils sont destinés aux bâtiment de grande hauteur : entrepôts, ateliers, salles d'exposition, concessions auto, caves ...

Ces nouveaux éclairages, plus petits et légers que les cloches LED d'ancienne génération, peuvent facilement être installé dans toute sortes d'environnements, en intérieur comme en extérieur. L'indice IP65 (protection contre les projections d'eau occasionnelles) permet d'installer cette suspension industrielle LED en extérieur, par exemple dans un lieu couvert.

Les suspensions industrielles STOCK Premium peuvent s'accompagner d'un module optionnel afin d'automatiser votre scénario d'allumage/extinction :

- Détecteur de mouvement haute fréquence dimmable 0-10V et configurable (sensibilité, durée d'allumage, puissance, veille) ;
- Récepteur dimmable pour protocole de données DALI : varier vos lumières simultanément (alimentation et variateur DALI nécessaire) ;
- Récepteur dimmable pour protocole de données ZIGBEE (système de commande domotique par internet).

Ces modules prennent la forme d'un petit contrôleur rond à visser facilement au milieu de la lampe.

Ce produit existe également en 100W et 200W ainsi qu'en version éco (100-150-200W).

Attention, les versions STOCK ECO ne peuvent pas bénéficier des fonctionnalités optionnelles.

Découvrez les suspensions industrielles premium à haut rendement avec détecteurs (en option)
Réalisez de grandes économies d'énergie avec nos suspensions industrielles STOCK permettant un contrôle parfait de votre éclairage !

ULTRA RESISTANT À L'EAU ET À LA POUSSIÈRE

IP65

- Protège contre les poussières
- Protège contre les projections d'eau

HAUTE QUALITÉ DE FABRICATION
Les suspensions sont disponibles dans trois puissances, avec un rendement exceptionnel de 160 lumens / Watts

100W 15740 LUMENS
150W 23610 LUMENS
200W 31520 LUMENS

✓ ÉCONOMISÉ
✓ ÉCARTÉ

✓ PAS DE MAINTENANCE ✓ GAIN D'ARGENT ✓ MEILLEURE PRODUCTIVITÉ

DES MATÉRIAUX FAITS POUR DURER
Neobutyrate d'acétyle à premier ordre et composants à très haute qualité

- LED
- TRANSFORMATEUR

PHILIPS **Lifud**

PRODUIT GARANTIE 7 ANS

RÉALISEZ DE GRANDES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
Grâce à des détecteurs de mouvement, la luminosité s'adapte à la présence humaine, réduisant ainsi la consommation d'énergie et les coûts de fonctionnement.

Allumage automatique de la suspension
Tous les détecteurs de mouvement de la gamme Lifud sont équipés d'un système de commande à distance, ce qui permet de réaliser de grandes économies d'énergie et d'allonger la durée de vie accrue de la suspension.

Retour à l'état normal
Après 5 secondes à 30 minutes (réglable) sans détection de présence, la luminosité retrouve son niveau de veille (réglable de 10 à 50%) et s'éteint.

Capteur crépusculaire
1500 lux de luminosité, 1000 lux de luminosité, 500 lux de luminosité, 200 lux de luminosité, 100 lux de luminosité, 50 lux de luminosité, 20 lux de luminosité, 10 lux de luminosité, 5 lux de luminosité, 2 lux de luminosité, 1 lux de luminosité.

Longue portée de détection, jusqu'à 15 mètres
Les suspensions STOCK PREMIUM sont équipées d'un capteur de mouvement à longue portée de détection, jusqu'à 15 mètres.

FAITE POUR LES GRANDES HAUTEURS
Les suspensions STOCK PREMIUM sont conçues pour être installées à grande hauteur, jusqu'à 10 mètres.

DES IDÉES D'APPLICATIONS

ENTREPÔT **USINE** **CONCESSION AUTOMOBILE**
ATELIER **GARAGE AUTOMOBILE** **HANGAR**

100W 15740 LUMENS **150W 23610 LUMENS** **200W 31520 LUMENS**

DÉTAILS

ANNEAU DE FIXATION
CÂBLES (ALIMENTATION PRINCIPALE / ENTRÉE DRIVER)
MOUSQUETON + FILIN DE SÉCURITÉ
CELLULE DE DÉTECTION (OPTIONNELLE)

MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Température de couleur: $\pm 5000\text{K}$: Blanc neutre	STOP-150-NW
Température de couleur: $\pm 6000\text{K}$: Blanc pur	STOP-150-CW

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	150 W
Indice de Protection	IP65
Angle de diffusion (en degré)	90°
Dimmable (variation de la lumière)	Dimmable
Type de LED	2835
Remplacement de la source lumineuse	oui par un professionnel
Classe énergétique 2023	B
Flux lumineux (lumens) - Blanc	23630 lm
Température de couleur - Blanc pur	6000 K
Indice de rendu des couleurs (IRC)	72
Diamètre (en mm)	280 mm
Hauteur (en mm)	98 mm
Poids net (en kg)	2.5 kg
Classe électrique	I
Conformité	CE-RoHS
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	50000 h
Matière / Finition	Aluminium massif noir
Fabricant de la LED	Philips
Alimentation électrique	230V AC 50/60Hz
Indice de protection IK	IK08
Température de fonctionnement	-45°C / +30°C
Type de fixation	suspension
Fabricant du driver	LIFUD
Remplacement du transformateur	oui
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : contact@byled.fr

Dernière mise-à-jour: 19 septembre 2026